

# ipx7防水试验机 防水试验机 科翔试验设备

产品名称	ipx7防水试验机 防水试验机 科翔试验设备
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

## 产品详情

苹果xsmas进水开不了机怎么办？

东莞市科翔试验设备有限公司

苹果xs max进水开不了机，现在很普遍。因为苹果发布的IP67级别的防水防水试验机，导致很多果粉认为x~max可以完全防水，并在水里泡手机，或是直接水龙头冲洗手机，ipx7防水试验机，导致很多黑屏不开机案例，苹果说的防水其实是在特定环境下做实验的防水。

然后它们的构造并不能完全防水，因为max机身从充电口、话筒网、听筒、前后置像头、屏幕和中框缝隙等等，这些对外开放的地方内部都有防水胶，防水胶如果严密情况下是防水。

但手机出厂时，防水胶并不能做到完美无缝隙，且日后使用中，防水胶也可能老化。导致很多机器在碰水马上进水。

一旦进水是直接进到主板板层，板层上面有上百个芯片、电容和电感还有板面线路，它们触水容易腐蚀发霉短路，所以导致各种故障问题，甚至黑屏不开机，

这种情况需要通过芯片移植、补焊和板层飞线的方式更换芯片或修补板层线路。

由于max主板是双层的，在补焊和飞线前，对主板进行分层处理，然后再进行以上修复。

KXT1345型IP1-2垂直滴雨试验机

功能参数：

## 垂直滴水试验装置结构设计简介

1. 本装置为可拆卸式，适合于长距离运输后在客户处立即组装，快速方便，缩短安装调试周期。由铝合金支架，升降导轨，滴水箱，供水箱，自动升降机，流量计，ip防水试验机，可调角度工作台，电器控制箱等组成。与水接触的部件，全由不锈钢、铝合金等耐腐蚀材料制作。
2. 固定立柱及支架：采用优质铝合金型材制作，方便拆卸，组装快捷。
3. 滴水箱：采用2.0mmSUS304不锈钢板制作，顶部加盖耐压密封。滴水孔按20X20mm排列组成方阵。定制滴水嘴采用进口22G注胶针头，内径0.4mm，滴水箱安装水平仪。
4. 供水箱：设备配备一套供水箱提供试验用水。由PVC塑料板材制作，抗压耐腐蚀，容积400L，安装进水过滤器，水箱加盖，防止杂尘杂物进入。水箱和控制柜连为一体，外形美观。
5. 自动升降机：为适于各种规格试件的试验所需，由升降机来调节滴水箱的高度，防水试验机，设计上下限位自动停止控制，避免误操作产生意外。
6. 流量计：必要的水流量调节。
7. 可调角度工作台：与旋转工作台不同，该工作台是固定的。工作台面可作0~25°的倾斜和15°标准角度，台面有T型槽，可固定100kg试件。底部装有脚轮，不用时可移出，或使用可旋转工作台（做IPX1试验时）转速1-3r/min，承重100kg。

KXT0301型试具A探球1. 适用于对器具中易触及带电部件的结构和外壳进行防护性能检查；

符合GB4208及IEC60529标准中的IP1X；IEC61032中的试具A；GB/T16842中的试具A；胶质手柄、钢质球探头；钢球直径50mm。

KXT0302型标准试验指1. 适用于对器具中易触及带电部件的结构和外壳进行防护性能检查符合GB4208及IEC60529标准中的IP2X；GB4706，GB2099，GB4943，图1，IEC61032试具B，IE60C950图2A，IEC60884，IEC60335，GB/T16842，UL507，防水试验机厂家，EN60529图1，UL1278图8.4等标准要求。

3. 胶质手柄、不锈钢关节指头。

KXT0307型试具C探针1. 适用于对器具中易触及带电部件的结构和外壳进行防护性能检查

2. 符合GB4208及IEC60529标准中的IP3X；IEC61032中的试具C；GB/T16842中的试具C；

3. 胶质手柄，手柄直径 10mm，球头挡盘S 35mm，刚性试棒 2.5mmX100mm。

4. 适用于对器具中易触及带电部件的结构和外壳进行防护性能检查

2. 符合GB4208及IEC60529标准中的IP4X；IEC61032中的试具D；GB/T16842中的试具D；

3. 胶质手柄，手柄直径 10mm，球头挡盘S 35mm，刚性试棒 1mmX100mm。

ipx7防水试验机-防水试验机-科翔试验设备由东莞市科翔试验设备有限公司提供。东莞市科翔试验设备有限公司（[www.kexdg.com](http://www.kexdg.com)）为客户提供“可靠性,环境试验,家电及家具,五金锁具,电梯,消防检测设备”等业务，公司拥有“东莞科翔,广东科翔”等品牌。专注于试验机等行业，在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：柯先生。