

# SA3PK,SA4BK,SA5T/K关节轴承

产品名称	SA3PK,SA4BK,SA5T/K关节轴承
公司名称	丽水市恒威轴承制造有限公司
价格	2.00/套
规格参数	是否标准件:非标准件 是否进口:非进口 品牌:HWEI
公司地址	浙江丽水市灯塔工业区271号
联系电话	15728076521 13906788115

## 产品详情

是否标准件	非标准件	是否进口	非进口
品牌	HWEI	型号	SA3PK, SA4PK
用途	电机	保持架及其材料	F1碳钢
体积规格	微型 D 26	滚动体类型	球
滚动体列数	单列	滚道类型	球面滚道
使用特性	高速	载荷方向	二者皆可
类型	关节轴承		

关节轴承是一种特殊结构的滑动轴承。它的结构比滚动轴承简单，其主要是由一个有外球面的内圈和一个有内球面的外圈组成，能承受较大的负荷，根据其不同的类型和结构，可以承受径向负荷、轴向负荷或径向、轴向同时存在的联合负荷。关节轴承一般用于速度较低的摆动运动（即角运动），由于滑动表面为球面形，亦可在一定角度范围内作倾斜运动（即调心运动），在支承轴与轴壳孔不同心度较大时，仍能正常工作。phsa系列杆端体带内螺纹，材料为优质碳素结构钢，内圈为淬硬轴承钢，滑动表面镀硬铬，能承受方向不变的径向载荷

phsa	轴承型号 bearings number	尺寸dimensions (mm)												a °	允许负 stat cap		
		d	d3	d2	d5	s	b	l5	c1	h1	l3	d4	l4				
	phsa5	5	m5 × 0.8	18	12.5	10	8	4	6	27	10	9	36	13	-		
	phsa6	6	m6 × 1	20	13	11	9	5	6.75	30	12	10	45	13	7.20		
	phsa8	8	m8 × 1.25	24	16	14	12	5	9	36	16	12.5	48	13	11.60		
	phsa10	10	m10 × 1.5	28	19	17	14	6.5	10.5	43	20	15	57	13	14.50		
	phsa12	12	m12 × 1.75	32	22	19	16	6.5	12	50	22	17.5	66	13	17.00		

phsa14	14	m14 × 2	36	25	22	19	8	13.5	57	25	20	75	13	24.00		
phsa16	16	m16 × 2	40	27	22	21	8	15	64	28	22	84	13	28.50		
phsa18	18	m18 × 1.5	46	31	27	23	10	16.5	71	32	25	94	13	35.00		
phsa20	20	m20 × 1.5	50	34	30	25	10	18	77	33	27.5	102	13	40.00		
phsa22	22	m22 × 1.5	54	37	32	28	12	20	84	37	30	111	13	52.00		
phsa25	25	m24 × 2	60	42	30	31	12	22	94	42	33.5	124	13	60.00		
phsa28	28	m27 × 2	66	46	41	35	14	26	103	41	37	136	13	----		
phsa30	30	m30 × 2	70	50	41	37	15	25	110	51	40	145	13	81.00		