

现货批发各种型号直线轴承LM40UU，LM50UU

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 现货批发各种型号直线轴承LM40UU，LM50UU        |
| 公司名称 | 丽水市恒威轴承制造有限公司                    |
| 价格   | .00/个                            |
| 规格参数 | 是否标准件:标准件<br>样品或现货:现货<br>品牌:HWEI |
| 公司地址 | 浙江丽水市灯塔工业区271号                   |
| 联系电话 | 15728076521 13906788115          |

## 产品详情

|       |                          |         |                 |
|-------|--------------------------|---------|-----------------|
| 是否标准件 | 标准件                      | 样品或现货   | 现货              |
| 品牌    | HWEI                     | 型号      | LM40UU , LM50UU |
| 用途    | 工程机械                     | 保持架及其材料 | F1碳钢            |
| 体积规格  | 中小型 $60 \leq D \leq 115$ | 滚动体类型   | 球               |
| 滚动体列数 | 多列                       | 滚道类型    | 直线滚道            |
| 使用特性  | 高速                       | 载荷方向    | 二者皆可            |
| 类型    | 直线运动轴承                   |         |                 |

产品详细说明：

Im...uu

| 轴承型号designation |                 |             |                 |                 | 尺寸和公差major dimensions and tolerance |                 |              |          |                 |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|
| lm...uu         | 球列数ball circuit | 重量weight(g) | lm...aj ( 调整型 ) | lm...op ( 开放型 ) | fw(mm)                              | 公差tolerance(um) |              | d ( mm ) | 公差tolerance(um) |
|                 |                 |             |                 |                 |                                     | 精度precisionj    | 精度precisionp |          |                 |
| lm4 uu          | 4               | 1.9         | -               | -               | 4                                   | 0               | 0            | 8        | 0               |
| lm5 uu          | 4               | 4           | -               | -               | 5                                   | -5              | -8           | 10       | -9              |
| lm6 uu          | 4               | 7.6         | lm6-aj          | -               | 6                                   | 0               | 0            | 12       | -11             |

|        |   |      |         |          |    |    |     |     |    |
|--------|---|------|---------|----------|----|----|-----|-----|----|
| lm8 uu | 4 | 10.4 | lm8-aj  | -        | 8  | -6 | -9  | 15  |    |
| lm8 uu | 4 | 15   | lm8-aj  | -        | 8  |    |     | 15  |    |
| lm10uu | 4 | 29.5 | lm10-aj | lm10-op  | 10 |    |     | 19  | 0  |
| lm12uu | 5 | 31.5 | lm12-aj | lm12- op | 12 |    |     | 22  |    |
| lm13uu | 5 | 43   | lm13-aj | lm13- op | 13 |    |     | 23  | -1 |
| lm16uu | 5 | 69   | lm16-aj | lm16- op | 16 |    |     | 28  |    |
| lm20uu | 5 | 87   | lm20-aj | lm20- op | 20 | 0  | 0   | 32  | 0  |
| lm25uu | 5 | 220  | lm25-aj | lm25- op | 25 |    |     | 40  |    |
| lm30uu | 6 | 250  | lm30-aj | lm30- op | 30 |    |     | 45  | -1 |
|        |   |      |         |          |    | -7 | -10 |     |    |
| lm35uu | 6 | 390  | lm35-aj | lm35- op | 35 | 0  | 0   | 52  | 0  |
| lm40uu | 6 | 585  | lm40-aj | lm40- op | 40 |    |     | 60  |    |
| lm50uu | 6 | 1580 | lm50-aj | lm50- op | 50 |    |     | 80  | -1 |
|        |   |      |         |          |    | -8 | -12 |     |    |
| lm60uu | 6 | 1860 | lm60-aj | lm60- op | 60 | 0  | 0   | 90  | 0  |
| lm80uu | 6 | 4420 | lm80-aj | lm80- op | 80 |    |     | 120 |    |
|        |   |      |         |          |    | -9 | -15 |     | -2 |

| 尺寸和公差major dimensions and tolerance |           |                 |      |       |     |     |      | 额定负荷          |                | 老轴      |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|------|-------|-----|-----|------|---------------|----------------|---------|
| 公差tolerance(um)                     | c1 ( mm ) | 公差tolerance(um) | c2   | d1    | f   | e   | α    | ratings load  |                | desired |
|                                     |           |                 |      |       |     |     |      | 动负荷dynamic cn | 静负荷static load |         |
| 0                                   | -         | -               | -    | -     | -   | -   | -    | 88            | 127            | lb      |
|                                     | 10.2      | 0               | 1.1  | 9.6   | -   | -   | -    | 167           | 206            | lb      |
| -120                                | 13.5      |                 | 1.1  | 11.5  | 1   | -   | -    | 206           | 265            | lb      |
|                                     | 11.5      |                 | 1.1  | 14.3  | 1   | -   | -    | 176           | 216            | lb      |
|                                     | 17.5      |                 | 1.1  | 14.3  | 1   | -   | -    | 274           | 392            | lb      |
|                                     | 22        |                 | 1.3  | 18    | 1   | 6.8 | 80 ° | 372           | 549            | lb      |
|                                     | 22.6      |                 | 1.3  | 21    | 1.5 | 8   | 80 ° | 510           | 784            | lb      |
|                                     | 23        |                 | 1.3  | 22    | 1.5 | 9   | 80 ° | 510           | 784            | lb      |
|                                     | 26.5      |                 | 1.6  | 27    | 1.5 | 11  | 80 ° | 774           | 1180           | lb      |
|                                     | 30.5      |                 | 1.6  | 30.5  | 1.5 | 11  | 60 ° | 882           | 1370           | lb      |
| 0                                   | 41        | -200            | 1.3  | 22    | 1.5 | 9   | 80 ° | 510           | 784            | lb      |
|                                     | 44.5      |                 | 1.6  | 27    | 1.5 | 11  | 80 ° | 774           | 1180           | lb      |
|                                     | 49.5      |                 | 1.85 | 38    | 2   | 12  | 50 ° | 980           | 1570           | lb      |
|                                     | 60.5      |                 | 1.85 | 43    | 2.5 | 15  | 50 ° | 1570          | 2740           | lb      |
|                                     | 74        |                 | 2.1  | 49    | 2.5 | 17  | 50 ° | 1670          | 3140           | lb      |
|                                     | 85        |                 | 2.1  | 57    | 3   | 20  | 50 ° | 2160          | 4020           | lb      |
| 0-300                               | 74        | 0-300           | 2.6  | 76.5  | 3   | 25  | 50 ° | 3820          | 7940           | lb      |
|                                     | 85        |                 | 3.15 | 86..5 | 3   | 30  | 50 ° | 4700          | 10000          | lb      |
| 0-400                               | 105.5     | 0-400           | 4.15 | 116   | 3   | 40  | 50 ° | 7350          | 1600           | lb      |