

# 青岛水泥基匀质保温板价格

产品名称	青岛水泥基匀质保温板价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方
规格参数	名称:匀质板 功能:保温 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

青岛水泥基匀质保温板价格

硅质改性聚苯板延续了传统EPS泡沫板导热系数小，蓄热系数大的优点，比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效果好。

### 2、安全、防火—A级阻燃型材料

克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，安全性能非常高。完全达到22部与住房和城乡建设部联合下发的公通字[2009]46号文件所规定的保温材料A级防火标准。

3、A级防火EPS保温板强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。

#### 4、系统性能优越

是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，无毒，系统经耐候性实验，即经过80次高温 - 淋水循环和30次加热 - 冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，抗冲击性能面砖达到10J，抗冲击性能涂料达到10J，性能优越。

#### 5、工艺成熟

施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

3、保温：导热系数0.045~0.056W/（mK）之间。

4、轻质：120~180kg/m<sup>3</sup>，高层建筑使用时安全性显著提高。

5、隔音：不仅能够起到良好的保温效果，同时还具备绝佳的消音功能，免除噪音伤害。

6、不变形：工厂化成型，完全养护后上墙无形变；高温火灾试验中不软化、不滴落、不粉化。

7、高强度：抗压强度0.30MPa以上，抗拉强度0.12MPa以上；施工时不易破碎，保证质量，降低施工损耗。

8、耐候性好：能承受日光，风雨、冷热交替等不同气候环境下对产品的侵蚀而不损坏，延长建筑的使用寿命。

9、环保无毒：不含有害物质，对环境无污染。

10、施工性好：可锯、磨、钉、切等，方便施工，提高了施工质量。

匀质保温板使用方法：

匀质保温板与基层的连接主要采用粘结砂浆粘贴固定并辅以机械锚固相结合的方式，确保匀质防火保温板外墙外保温系统的安全性与耐久性。

使用范围

适用于新建、改（扩）建民用建筑、既有建筑节能改造、屋面保温、架空楼板底侧保温工程；可作为其他可燃、难燃材料保温系统的防火隔离带、工业建筑墙体保温等。