

专业生产供应直线轴承附尺寸LM20UU，LM25U

产品名称	专业生产供应直线轴承附尺寸LM20UU，LM25U
公司名称	丽水市恒威轴承制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否标准件:标准件 样品或现货:现货 品牌:丽水恒威
公司地址	浙江丽水市灯塔工业区271号
联系电话	15728076521 13906788115

产品详情

是否标准件	标准件	样品或现货	现货
品牌	丽水恒威	型号	LM20UU，LM25UU
内径	20（mm）	用途	工程机械
保持架及其材料	F1碳钢	体积规格	中小型 60 ≤ D ≤ 115
滚动体类型	球	滚动体列数	多列
滚道类型	直线滚道	使用特性	高速
载荷方向	二者皆可	类型	直线运动轴承

产品详细说明：

Im..uu

轴承型号designation					尺寸和公差major dimensions and tolerance				
lm...uu	球列 数ball circuit	重量weig ht(g)	lm...aj (调 整型)	lm...op (开 放型)	fw(mm)	公差tolerance(um)		d (mm)	公差tolera nce(um)
						精度precisionj	精度precisionp		
lm4 uu	4	1.9	-	-	4	0	0	8	0
lm5 uu	4	4	-	-	5	-5	-8	10	-9
lm6 uu	4	7.6	lm6-aj	-	6	0	0	12	-11

lm8 uu	4	10.4	lm8-aj	-	8	-6	-9	15	
lm8 uu	4	15	lm8-aj	-	8			15	
lm10uu	4	29.5	lm10-aj	lm10-op	10			19	0
lm12uu	5	31.5	lm12-aj	lm12- op	12			22	
lm13uu	5	43	lm13-aj	lm13- op	13			23	-1
lm16uu	5	69	lm16-aj	lm16- op	16			28	
lm20uu	5	87	lm20-aj	lm20- op	20	0	0	32	0
lm25uu	5	220	lm25-aj	lm25- op	25			40	
lm30uu	6	250	lm30-aj	lm30- op	30			45	-1
						-7	-10		
lm35uu	6	390	lm35-aj	lm35- op	35	0	0	52	0
lm40uu	6	585	lm40-aj	lm40- op	40			60	
lm50uu	6	1580	lm50-aj	lm50- op	50			80	-1
						-8	-12		
lm60uu	6	1860	lm60-aj	lm60- op	60	0	0	90	0
lm80uu	6	4420	lm80-aj	lm80- op	80			120	
						-9	-15		-2

尺寸和公差major dimensions and tolerance								额定负荷		老轴
公差tolerance(um)	c1 (mm)	公差tolerance(um)	c2	d1	f	e	α	ratings load		desired
								动负荷dynamic cn	静负荷static load	
0	-	-	-	-	-	-	-	88	127	lb
	10.2	0	1.1	9.6	-	-	-	167	206	lb
-120	13.5		1.1	11.5	1	-	-	206	265	lb
	11.5		1.1	14.3	1	-	-	176	216	lb
	17.5		1.1	14.3	1	-	-	274	392	lb
	22		1.3	18	1	6.8	80 °	372	549	lb
	22.6		1.3	21	1.5	8	80 °	510	784	lb
	23		1.3	22	1.5	9	80 °	510	784	lb
	26.5		1.6	27	1.5	11	80 °	774	1180	lb
	30.5		1.6	30.5	1.5	11	60 °	882	1370	lb
0	41	-200	1.3	22	1.5	9	80 °	510	784	lb
	22.6		1.3	21	1.5	8	80 °	510	784	lb
	23		1.3	22	1.5	9	80 °	510	784	lb
	26.5		1.6	27	1.5	11	80 °	774	1180	lb
	30.5		1.6	30.5	1.5	11	60 °	882	1370	lb
	41		1.3	22	1.5	9	80 °	510	784	lb
-200	41	0	1.3	22	1.5	9	80 °	510	784	lb
	22.6		1.3	21	1.5	8	80 °	510	784	lb
	23		1.3	22	1.5	9	80 °	510	784	lb
	26.5		1.6	27	1.5	11	80 °	774	1180	lb
	30.5		1.6	30.5	1.5	11	60 °	882	1370	lb
	41		1.3	22	1.5	9	80 °	510	784	lb
0-300	41	0-300	1.85	38	2	12	50 °	980	1570	lb
	44.5		1.85	43	2.5	15	50 °	1570	2740	lb
	49.5		2.1	49	2.5	17	50 °	1670	3140	lb
	60.5		2.1	57	3	20	50 °	2160	4020	lb
	74		2.6	76.5	3	25	50 °	3820	7940	lb
	85		3.15	86..5	3	30	50 °	4700	10000	lb
0-400	105.5	0-400	4.15	116	3	40	50 °	7350	1600	lb