

LM6UU , LM8UU , LM10UU直线

产品名称	LM6UU，LM8UU，LM10UU直线
公司名称	丽水市恒威轴承制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否标准件:标准件 样品或现货:现货 品牌:丽水恒威
公司地址	浙江丽水市灯塔工业区271号
联系电话	15728076521 13906788115

产品详情

是否标准件	标准件	样品或现货	现货
品牌	丽水恒威	型号	LM6UU,LM8UU
用途	工程机械	保持架及其材料	F1碳钢
体积规格	微型 D ≤ 26	滚动体类型	球
滚动体列数	多列	滚道类型	直线滚道
使用特性	高速	载荷方向	二者皆可
类型	直线运动轴承		

产品详细说明：

Im...uu

轴承型号designation					尺寸和公差major dimensions and tolerance				
lm...uu	球列数ball circuit	重量weight(g)	lm...aj (调整型)	lm...op (开放型)	fw(mm)	公差tolerance(um)		d (mm)	公差tolerance(um)
						精度precisionj	精度precisionp		
lm4 uu	4	1.9	-	-	4	0	0	8	0
lm5 uu	4	4	-	-	5	-5	-8	10	-9
lm6 uu	4	7.6	lm6-aj	-	6	0	0	12	-11

lm8 uu	4	10.4	lm8-aj	-	8	-6	-9	15	
lm8 uu	4	15	lm8-aj	-	8			15	
lm10uu	4	29.5	lm10-aj	lm10-op	10			19	0
lm12uu	5	31.5	lm12-aj	lm12- op	12			22	
lm13uu	5	43	lm13-aj	lm13- op	13			23	-1
lm16uu	5	69	lm16-aj	lm16- op	16			28	
lm20uu	5	87	lm20-aj	lm20- op	20	0	0	32	0
lm25uu	5	220	lm25-aj	lm25- op	25			40	
lm30uu	6	250	lm30-aj	lm30- op	30			45	-1
						-7	-10		
lm35uu	6	390	lm35-aj	lm35- op	35	0	0	52	0
lm40uu	6	585	lm40-aj	lm40- op	40			60	
lm50uu	6	1580	lm50-aj	lm50- op	50			80	-1
						-8	-12		
lm60uu	6	1860	lm60-aj	lm60- op	60	0	0	90	0
lm80uu	6	4420	lm80-aj	lm80- op	80			120	
						-9	-15		-2

尺寸和公差major dimensions and tolerance								额定负荷		老轴
公差tolerance(um)	c1 (mm)	公差tolerance(um)	c2	d1	f	e	α	ratings load		desired
								动负荷dynamic cn	静负荷static load	
0	-	-	-	-	-	-	-	88	127	lb
	10.2	0	1.1	9.6	-	-	-	167	206	lb
-120	13.5		1.1	11.5	1	-	-	206	265	lb
	11.5		1.1	14.3	1	-	-	176	216	lb
	17.5		1.1	14.3	1	-	-	274	392	lb
	22		1.3	18	1	6.8	80 °	372	549	lb
	22.6		1.3	21	1.5	8	80 °	510	784	lb
	23		1.3	22	1.5	9	80 °	510	784	lb
	26.5		1.6	27	1.5	11	80 °	774	1180	lb
	30.5		1.6	30.5	1.5	11	60 °	882	1370	lb
0	41	-200	1.3	22	1.5	9	80 °	510	784	lb
	44.5		1.3	22	1.5	9	80 °	510	784	lb
	49.5		1.6	27	1.5	11	80 °	774	1180	lb
	60.5		1.6	30.5	1.5	11	60 °	882	1370	lb
	74		1.85	38	2	12	50 °	980	1570	lb
	85		1.85	43	2.5	15	50 °	1570	2740	lb
0-300	41	0-300	1.85	43	2.5	15	50 °	1570	2740	lb
	44.5		2.1	49	2.5	17	50 °	1670	3140	lb
	49.5		2.1	57	3	20	50 °	2160	4020	lb
0-400	60.5	0-400	2.6	76.5	3	25	50 °	3820	7940	lb
	74		3.15	86..5	3	30	50 °	4700	10000	lb
	85		3.15	86..5	3	30	50 °	4700	10000	lb
0-400	105.5	0-400	4.15	116	3	40	50 °	7350	1600	lb