

沸腾炉 ZDFR

产品名称	沸腾炉 ZDFR
公司名称	黄石市天达热能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZDFR
公司地址	中国 湖北 黄石市 黄石市杭州西路磁湖科技创业中心
联系电话	86 0714 6350011

产品详情

型号 ZDFR

1、供热量：100~4000万kcal/h；2、燃烬率：>99%，燃烧热效率>95%；

3、煤质要求：当地烟煤或无烟煤，水份 10%。对煤质的变化不影响供热能力。

4、炉内温度的稳定性：炉内温度在稳定值的波动范围 ± 10 。

5、炉内温度的调整速度：自收到主机温度变化信号起至达到要求的温度，调整时间 5min.

6、炉膛温度：800-1100 ,热风炉烟气出口温度：可调;温度偏差精度 ± 10 。

7、炉渣排放：炉渣含碳量 1.5%，间歇自动溢流排渣，人工斗车接渣清送，灰渣是良好的混合材；

8、烟气排放：黑度林格曼一级以下，nox等各种有害成份排放优于国家标准。

9、设计炉外壁温度： 50 。10、炉旁热工控制柜选配智能数显表。两温度、两压力、一转速、一阀位和多路开关量信号；实现现场按键控制，和上位机显示;贴近人性化的设计使操作维护简易。11、

热风炉的工况与控制：热风供热能力和烟气温度的控制，一方面控制炉内燃烧，采用手动和自动两种方式调整燃煤量和给风量。另一方面，通过炉外配风和管道阀门控制。保证热风炉的正常安全运行。负荷调节1：3；夜间可压火备用，早上开炉生温迅捷（20分钟左右）达正常工况。

广泛用于各种冶金矿矿粉;化肥;矿渣;煤碳;煤泥;电石渣;磷石膏;非金属矿石等的烘干供热。