

# 电动葫芦 2000 ( kg )

产品名称	电动葫芦 2000 ( kg )
公司名称	南宁市巨澳起重设备经营部
价格	.00/个
规格参数	起重量:2000 ( kg ) 型号:CD1 轨道型号:16-28
公司地址	中国广西南宁市 大学东路1号物资机电市场三街62号
联系电话	86 0771 3853123 15994329165

## 产品详情

起重量	2000 ( kg )	型号	CD1
轨道型号	16-28	类型	钢丝绳电动葫芦

采用冶金起重专用电动机，当环境温度超过40 的场合，应选用锥型特种电动机；

2.装设有二套独立作用的制动器（双制动）；

3.装设起重量限制器；

4.装设有不同形式（一般为重锤式和旋转式并用）的上升极限位置的双重限位器（双限位），并应控制不同的断路装置，起升高度大于20m的起重机，还应根据需要装设下降极限位置限位器；

5.起升机构应具有正反向接触器故障保护功能，防止电动机失电而制动器仍然在通电进而导致失速发生；

6.超载限位功能型电动葫芦在工作过程中，起吊重量达到额定起重量时，超载限位装置切断起升电源，从而防止起重设备因超载而引发的恶性事故，对保证人身和设备安全有很重要的作用。超载限制器的数码显示屏（为可选件，安装在手电门上）能显示每次起吊的重量。

7.地操加遥控功能型电动葫芦是在原有手电门操作基础上，又增加了遥控装置，它解决了操作人员的活动范围受限制（如需近距离精细吊装等）问题。

特点：

1)提高工作效率，遥控器不受手电门手柄线的限制，操作人员可将遥控器随身携带，在遥控有效的距离内，随时操作;2) 操作人员可选择最佳位置进行操作控制电动葫芦，从而避免操作人员在能见度差、污染严重的位置工作，同时避免操作人员遭受有害气体的侵害。

