

mpp电力管生产厂家

产品名称	mpp电力管生产厂家
公司名称	徐州佳阳环保科技有限公司
价格	12.00/件
规格参数	品牌:佳阳 型号:dn110-250 产地:江苏徐州
公司地址	睢宁县桃岚化工园经二路6号
联系电话	0516-68066899 15152504065

产品详情

产品描述

名称：mpp电力管

规格：dn110-250

壁厚：8-20mm（支持定制）

长度：9m

产地：江苏徐州

厂家：徐州佳阳环保科技有限公司

[MPP电力管](#)有哪些优越性？

- （1）MPP电力管具有优良的电气绝缘性。
- （2）MPP电力管具有较高的热变形温度和低温冲击性能。
- （3）MPP电力管抗拉、抗压性能比HDPE高。
- （4）MPP电力管质轻、光滑、摩擦主力小、可热熔焊对接。
- （5）MPP电力管长期使用温度-5-70度。

产品定义

MPP电力管分为开挖型和非开挖型，MPP非开挖管又称作MPP顶管或托拉管。MPP电力管采用改性聚丙烯为主要原材料。具有抗高温、耐外压的特点，适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。

mpp电力管的生产工艺有

- 1、挤塑：在加工过程中，低的MPP电力管可获得适宜的熔体强度，更宽品级的电力管更适于挤塑。即在合理的劳动组织和合理地操作材料和机械的条件下，预先划定完成MPP管单元及格产物所耗损的资源数量的尺度，它反映一按时期的社会出产力程度的凹凸。对于每一个施工项目，都测算出用工量，包含根底工和其它用工。
- 2、滚塑：采用这种加工法的MPP电力管的材料一般被粉碎成粉末料，使其在热循环中熔融并流动，其熔体指数范围一般为3-8。
- 3、薄膜：这种方法制造的MPP电力管，一般用于要求优越的拉伸性和极好的防渗性的地方。
- 4、吹塑：可用的指标如熔体强度、ES-CR和韧性，与用于片材和热成型应用级相似，故相似品级可以采用。

江苏润硕管业有限公司选用进口注塑和挤出机为主要生产设备，严谨对待生产加工过程的各个环节;原材料全部采用韩国进口，色母粒是国内厂家供货，确保输送到市场的润硕管材优质、优等。