

红路灯路口发光地砖

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 红路灯路口发光地砖 |
| 公司名称 | 深圳市创晟半导体照明有限公司 |
| 价格 | 10.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:创晟 产地:深圳 电压:24 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡华丰第一科技园A |
| 联系电话 | 0755-61968119 13058155846 |

产品详情

红路灯路口发光地砖产品价值：有利于民生：加强行人交通意识，减少事故发生，平安行、平安归。

有利于交通安全问题：智能发光斑马线夜晚清晰明亮，可以有效减少交通事故发生。

有经济效益：美化都市，带动人潮，促进生活机能。有利于提升地区形象：加入多元科技技术，人脸智能辨识维护治安，语音警示提升民众素质，有助于当地形象。

红路灯路口发光地砖外形设计科学合理，可以和地面斑马线完美融合，发光柔和，色温纯正，红绿黄三种颜色跟红绿灯色彩统一，支持声控，红外线，重力感应等多种信号输入。

一、红路灯路口发光地砖性能特点：1、灯具采用高老化橡胶实芯铜芯线，出线位置采用优质不锈钢防水锁头，整灯达到IP67标准，表面清洁，型材无欧刮伤划伤现灯具内部无灌胶不均匀现象；
2、灯具表面钢化玻璃与灯体保持平行一致，无翘起及型材变形现象；
3、灯具线路板保证板材厚度，确保不易变形，提高电流负载能力，确保LED发光一致性；
4、提高灯体内部整体散热性能。有助提高LED及元器件的工作稳定性，延长使用寿命；
5、灯具采用进口芯片，灯珠光通量在100-110LM/W，显色指数RA大于75，发光角度在120°；6、灯具光源为固态冷光源，环氧树脂封装，抗震动，不存在灯丝发光易烧。热沉淀。光衰等缺点，使用寿命达100000小时，性能稳定，可在-30° - +50°环境下正常工作。

二、产品参数：1、外壳材质：采用304不锈钢一次冲压而成；
2、面罩材质：10mm厚度双面磨砂钢化玻璃，表面防滑处理；
3、光源参数：进口台湾晶元5050贴片三合一灯珠，反极性封装；4、光源数量：60PCS；
5、功率因数：>0.9；6、显色指数：70RA；7、使用寿命：>50000H；
8、控制方式:外控或同步DMX512控制；9、工作电压：DC24V；10、额定功率：15W；
11、外观尺寸：W100*H70*L600mm；

三、适用范围：斑马线发光颜色变化如红路灯信号同步，闪烁方式和频率可以手动操控，智能识别行人和非机动车辆，可根据外界光线强弱智能开启或关闭，良好的防滑特性，表面磨砂，特质表面花纹，防

眩光，防止对驾驶员视线干扰。能有效提示未遵守交通规则之行人，并辨识公布于路口屏幕上，给予警惕。提醒行人交通状况，以防事故产生。地砖人行红绿灯同步走向，提示行人目前交通状况。

四、电源安装：1、不防水开关电源室内可直接固定墙面并做好防尘处理或者置于配电箱内，室外做好防水防尘处理，需加防水盒，可直接固定灯具旁。特点：功率大，所带灯具多，安装数量少；
2、防水开关电源可直接固定室外墙面或安装配件商安装，并做好接头的防水处理。

五、产品包装运输说明：1、每条灯具单独使用珍珠棉包裹包装；
2、采用硬质专用蜂窝箱，内置泡沫珍珠棉；3、易碎灯具除上以外另配有木架或者木箱；
4、公司附近有专业的物流园，有到全国各地的物流专线，安全便宜便捷；5、提供送货上门；