

中南科莱 3C消防高温排烟轴流风机 延庆排烟轴流风机

产品名称	中南科莱 3C消防高温排烟轴流风机 延庆排烟轴流风机
公司名称	德州赛丰空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州鲁权屯工业园
联系电话	18653402152

产品详情

消防排烟轴流风机

1.消防风机及认证

该风机作为消防风机应该通过JB/T10563-2006（一般用途离心通风机的技术条件）检测.应保证常规性能符合标准要求.并提供拥有检测资质的机构出具的检测报告.同时还需要经国家的消防安全检测机构按照检测.在主风道介质温度为280℃时必须连续运行30分钟以上.保证耐高温性能符合标准要求.并提供拥有检测机构出具的检测报告

2.防爆认证（仅适用于防爆型）

为了适应防爆环境需要.风机可做成防爆风机.防爆等级为EXd-BT4.适用于气体的场所.整机通过国家防爆认证

3.高效净化型

为了适应空气净化需求.风机可做成高效净化型.根据要求做初效过滤.中效过滤.高效过滤及活性炭过滤

4.普通风机换气型

其产品电机内置.特别适用于需要低噪音.大风量通风排烟的场所

消防排烟轴流风机

联接消防排烟风机进出口的风管应有单独的支撑，3C消防高温排烟轴流风机，不允许将管道重量加在风机的部件上，风机安装时应注意风机的水平位置，对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，安阳消防高温排烟风机，中南科莱排烟轴流风机，使之自然吻合，不得强行联接。

消防高温排烟风机安装后，用手或杠杆拨动叶轮，消防高温排烟风机，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品，DTF消防高温排烟风机，无异常现象下，海淀区排烟轴流风机，方可进行试运转，风机会传动装置的外露部分应有防护罩（用户自备）。如风机进风口不接管道时，也需添置防护网或其他安全装置（用户自备）。

3c消防排烟风机具有耐高温性能优良、效率高、体积小、安装简便等优点，消防高温排烟轴流风机用途，可用作耐温、耐湿、耐腐型屋顶风机，应用于电力、石油、化工、冶金等高温、高湿工业场合的屋顶排烟、通风。

- 1、该风机安装方式可分为卧式和屋顶式，对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求；
- 2、HTF— 、HTF— 表示常压型消防高温排烟风机，叶型采用轴流式：HTF— （单速）和HTF— （双速）两种；HTF— 、HTF— 表示中压消防高温排烟专；
- 3、HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不同的种类；
- 4、HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽；
- 5、HTF—D为低压型消防高温排烟风机；

中南科莱(图)-3C消防高温排烟轴流风机-延庆排烟轴流风机由德州赛丰空调设备有限公司提供。德州赛丰空调设备有限公司（dzsfkt.tz1288.com）是从事“消防排烟风机,防火阀,正压送风机,铝合金风口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。