

排风机车间 春志空调 咸阳排风机

产品名称	排风机车间 春志空调 咸阳排风机
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

产品详情

HTF系列风机设计独特：高温电机全封闭内置，配设专门的电机冷却系统，采用CAD软件多目标优化设计的轴流和混流叶轮结构，通过多速驱动形式，达到一机两用（即常用送排通风和消防试用时高温排烟），配设电控箱后可远程自动控制、具有耐高温性能良好、效率高、体积小，安装简便（水平、垂直、吊装均可）等优点。按GBJ500 - 45 - 95消防规范测试标准测定，能在400℃高温条件下连续运行100分钟以上，介质温度100℃条件下，连续运行20小时/次不损坏，已被全国各大城市消防部门认可采用。

某企业2#线的主排风机非负荷端的电机滑环磨损，由于磨损量不大，排风机质量，一直都是带病使用，此次停机期间想进行在线修复，方案中心工程师接到这次任务之后，快马加鞭进入企业，着手进行修复工作。具体步骤如下：

- 1) 进入现场做好准备工作，咸阳排风机，做好安全防护措施；
- 2) 拆卸电机，测量电机滑环磨损尺寸，确定材料用量；
- 3) 对电机滑环磨损表面进行打磨：要求表面无油污、高点、锈迹，并且表面粗糙；
- 4) 清洗：使用无水乙醇清洗打磨后的修复面，排风机车间，晾干；
- 5) 严格按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H材料至均匀无色差
- 6) 将调和好的材料均匀涂抹在待修复的滑环表面；
- 7) 迅速装配滑环到位并锁紧螺母；

HTF消防排烟双速风机属于消防高温排烟轴流风机。该风机具有性能优良、耐高温性能好、效率高、比离心风机占地面积小、安装方便等特点。采用变速或多速驱动，达到一机两用的目的(即消防时共用通风和高温排烟);叶片类型有轴流式(HTF- ，排风机的质量，)和斜流式(HTF- ，)，这使得系列排

烟风机具有广泛的性能参数。如果用户对噪音有更高的要求，他们可以被制成消音型风机。该风机的基本形式为轴流风机和斜流风机，可直接与风管连接或安装在墙上，安装形式可垂直或水平，大大节省了占地面积。

排风机车间-春志空调(在线咨询)-咸阳排风机由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司(www.dzhhtf.com)是山东德州,风机、排风设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在春志空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创春志空调更加美好的未来。