

轴流风机厂家 春志空调 达州风机

产品名称	轴流风机厂家 春志空调 达州风机
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

产品详情

轴流消防排烟风机的流量范围从7200m/h至110000m/h，有不同型号的编制，风机厂家，用来满足不同通风排烟流量的需求。消防排烟风机可以根据压力情况的不同分为两种类型，一类为轴流式消防排烟机，其各机号的压力在600Pa左右，另一类为斜流消防排烟风机，轴流风机厂家，各机号的压力在1000Pa左右。为了满足排烟量和通风换气的要求，消防排烟风机一般都设计了双速型的结构模式。低速可以通风使用，高速可以排放烟雾，这样不但可以节约能源同时又降低了噪声污染。

叶轮平衡校正按7BIT 9101的规定在动平衡机上进行。叶轮的试验按7BIT 6445的规定进行。消防排烟风机的机械运转试验在工书仁淆速下连续运转，在轴承温度稳定20min后，测定轴承m升与振动。a升不得高于度4nC，振动检99及其m值应符合7Bfr

96V的有关规定。空气动力性能试验消防排烟风机的空气动力性能试验按GB+T 1236的规定进行。声试验噪声测量方法按CB/r 2888的规定进行。噪声限值应符合7BIT 8690的规定。耐高温试验按GA211规定进杆。高场晶性能要求达到4.42的规定

HTF系列风机设计独特：高温电机全封闭内置，配设专门的电机冷却系统，采用CAD软件多目标优化设计的轴流和混流叶轮结构，轴流风机卖家，通过多速驱动形式，达到一机两用（即常用送排通风和消防试用时高温排烟），配设电控箱后可远程自动控制、具有耐高温性能良好、效率高、体积小，安装简便（水平、垂直、吊装均可）等优点。按GBJ500 - 45 - 95消防规范测试标准测定，能在400 高温条件下连续运行100分钟以上，雅安风机，介质温度100 条件下，连续运行20小时/次不损坏，已被全国各大城市消防部门认可采用。

轴流风机厂家-春志空调(在线咨询)-达州风机由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司（www.dzhhtf.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！