

高发泡聚乙烯泡沫塑料板

产品名称	高发泡聚乙烯泡沫塑料板
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板的型号有两种，其中一种为L-1100型中压板也叫做L-400型，适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板。外观为灰黑色，表面较细腻无明显气泡，质地偏软，用手可以按压变形，但韧性非常出色，无数次对折后，不会出现裂纹及断裂现象。重量为每立方不小于90公斤，一般规格为一米宽，两米长，厚度可根据客户要求加工成1mm-50mm厚之间的任意尺寸。同时我公司还配备大型裁剪机，可为客户裁剪所需要的各种尺寸板材，价格公道合理！

聚乙烯闭孔泡沫板的五大优势介绍，体现如下：1、环保***害。闭孔泡沫板运用作用好，主要的是运用闭孔泡沫板并不会给环境带来污染，并且是不会有***物质开释；2、安全性较高。聚乙烯闭孔泡沫板单位质量较轻，其每平方它的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚乙烯闭孔泡沫板施工后，其不易掉落，这样出其和较高的安全性；3、操作程序简单。只需把保温及装修工程有机联系在一起就能够了；4、工期短、本钱低。闭孔泡沫板本来和瓷砖用法很像，只需直接张贴就能够了。其工期非常短，也大大降低了本钱；5、运用长。闭孔泡沫板具有防火的特色，因此较别的保温材料来说其运用较长。聚乙烯闭孔泡沫板能够用于建筑、水利、市政、桥梁工程等各种构造的变形缝、沉降缝、伸缩缝、隔缝供给供给密封及隔缝所运用。

聚乙烯闭孔泡沫板施工方法：1、***行施工缝一侧混凝土浇筑。浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置，按设计尺寸后退1cm立模，并保证模板的刚度、强度、稳定性要求，混凝土浇筑时施工缝附近应保证振捣密实但避免过振，并保证橡胶止水带在浇筑过程中偏移不超过规范规定。2、混凝土初凝后拆除施工缝处模板，并及时将预先加工好的聚乙烯闭孔泡沫板，用适当长度的钢钉钉在施工缝混凝土侧面，并在聚乙烯闭孔泡沫板顶部预留3cm高度，再将3cm高的聚乙烯闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部闭孔泡沫板上，为聚硫密封胶充填预留位置，随后进行另一侧混凝土浇筑。3、混凝土达到一定的强度后，剔除预留的3cm高聚乙烯闭孔泡沫板条，将预留缝清理干净，并将整条伸缩缝两侧打墨线，两墨线间距可略超伸缩缝宽度，并沿墨线外封贴宽胶带，以上做法可使伸缩缝顺直美观

L600型高压闭孔泡沫板密度 0.12g/cm³，每立方重量为120公斤；硬度（邵尔A度）为55；抗拉强度 0.15MPa；撕裂强度 5N/mm；

L600型高发泡聚乙烯闭孔泡沫板又名高压闭孔泡沫板，属于L-600型。因为它较硬，适合于做水库大坝的

水泥缝填缝板。是PE闭孔泡沫板的一种型号。主要应用于高铁，机场，面板坝等大型水电交通工程。

L600型高发泡闭孔泡沫板为黑色具有独立闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

聚乙烯闭孔泡沫板包装说明：

10mm厚 10片/包 0.2立方米/包 规格：1米*2米

15mm厚 5片/包 0.15立方米/包 规格：1米*2米

20mm厚 5片/包 0.2立方米/包 规格：1米*2米

25mm厚 4片/包 0.2立方米/包 规格：1米*2米

30mm厚 3片/包 0.1立方米/包 规格：1米*2米

40mm厚 2片/包 0.16立方米/包 规格：1米*2米

50mm厚 1片/包 0.1立方米/包 规格：1米*2米

包装说明：

10mm厚 10片/包 0.2立方米/包规格：1米*2米

15mm厚 5片/包 0.15立方米/包规格：1米*2米

20mm厚 5片/包 0.2立方米/包规格：1米*2米

25mm厚 4片/包 0.2立方米/包规格：1米*2米

30mm厚 3片/包 0.1立方米/包规格：1米*2米

40mm厚 2片/包 0.16立方米/包规格：1米*2米