

管道支吊架价目表 管道支吊架 管道支吊架价格报价

产品名称	管道支吊架价目表 管道支吊架 管道支吊架价格报价
公司名称	河北凯瑞重工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县正港工业区
联系电话	13333078881

产品详情

支吊架的装配常用的方法

- 1)完全互换法。在同类零件中，任选一个装配零件，不经修配，并能达到规定的装配要求，这种装配方法称为完全互换法。完全互换法的优点是装配操作简便，生产效率高，适用于组成环数少、精度要求不高或大批量生产。
- 2)选择装配方法。零件的结构公差适当地放大到经济可行性的程度，然后选择合适的零件，以确保的装配。根据公差范围将零件分成若干组，然后组装成一组来满足要求。选择装配方法的优点是降低了加工成本，在分组选择后零件的匹配精度较高。它通常用于大批量生产，精度高，环数少。
- 3)修复。通过修理零件的零配件数量来修复装配精度的装配方法。该方法的优点是可以降低零件的制造精度，可用于小批量生产和装配精度高。
- 4)制备方法。调整零件的位置或尺寸，以达到装配方法的装配精度，如更换垫圈、垫圈、套筒等控制调整部件。该方法的优点是可以根据经济的公差精度进行零件加工。它可以用于各种装配场合，除了精密配件，必须由分组来选择。

立管弹簧支吊架安装注意事项

管道布置一般分为水平管和垂直管，那么今天我们说说垂直管(以下简称立管)，弹簧支吊架是怎么安装呢，一般是立管安装是组合安装的，不是单一的弹簧支吊架，是成双组合，管道支吊架，选用部件时，要考虑到管道结构荷载，水平推力，热位移方向，安装高度。

通常由以下部件组成，双板整定弹簧支吊架组件、钢板、聚四氟乙烯板、无缝钢管、加强板、垂直圆形管道带垫板二支点支架，对以上部件进行组装，保证土建钢梁平整，无阻碍，弹簧支吊架和二支点支架之间要放聚四氟乙烯板，二支点支架和管道连接焊接要满焊，注意水平和垂直度。

管道支吊架的生根要求

- 1、在钢结构上生根，其生根部位应有足够的强度;
- 2、砼梁、柱尽量不安在楼板上，管道支吊架批发价格，大于0.5t力的要在一次条件上提;
- 3、在衬里设备或管道上的生根件，应在衬里前完成其焊接工作并要注意设备是否要补强;
- 4、在砖墙柱上应把型钢埋入墙体(在砖混结构上生根，应采用预埋生根件的方式，较大的荷载宜在主梁或立柱上生根);
- 5、在需要热处理设备上的生根件，应在设备热处理前完成其焊接工作;
- 6、压缩机管道管架应有独立基础;
- 7、支撑在地面上的支架，管道支吊架厂家定制，当荷载较大，特别是弯矩较大或有振动载荷时，应有供其生根的基础，基础一般高出地面100mm以上。

管道支吊架价目表-管道支吊架-管道支吊架价格报价由河北凯瑞重工有限公司提供。“弯头,法兰,三通,弯管,异径管,管道配管”就选河北凯瑞重工有限公司(www.tz1288.com)，公司位于：盐山县正港工业区，多年来，凯瑞重工坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。凯瑞重工期待成为您的长期合作伙伴！