

# 机械设备专用隔离变压器热线021-67222192

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 机械设备专用隔离变压器热线021-67222192      |
| 公司名称 | 上海图冠机电设备制造有限公司                 |
| 价格   | 13800.00/台                     |
| 规格参数 | 应用范围:隔离<br>品牌:上海图冠<br>型号:SGSBK |
| 公司地址 | 上海市奉贤区柘林镇船浜村376号               |
| 联系电话 | 13564313698                    |

## 产品详情

|      |                     |       |      |
|------|---------------------|-------|------|
| 应用范围 | 隔离                  | 品牌    | 上海图冠 |
| 型号   | SG SBK              | 频率特性  | 低频   |
| 电源相数 | 三相                  | 铁心形状  | E型   |
| 冷却形式 | 干式                  | 防潮方式  | 开放式  |
| 冷却方式 | 风冷式                 | 外形结构  | 立式   |
| 电压比  | 210/400 ( 可以定做各种电   | 效率( ) | 95%  |
| 额定功率 | 压) (V)<br>100 (KVA) |       |      |

sg, sbk,sg-f,jbk,bk,dbk,dk,jmb,jbkz,bkc,qzb, d g 系列三 / 单相干式隔离变压器是本厂在参照国际同类产品, 结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器, 从100va到1000kva之间, 符合iec439、gb5226等国际、国家标准, 绕组采用脱胎整列绕制方法; 变压器进行真空浸漆, 使变压器的绝缘等级达到f级或h级, 产品性能达到国内外先进水平。变压器系列单相, 三相干式隔离变压器广泛适用于交流50hz至60hz, 电压660v以下的电路中, 广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置, 照明工厂; 工矿企业, 车站, 码头, 机场等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为 $\pm 5\%$ )、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等, 均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

### +产品特点

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰, 隔离变压器将三线 接线转换为四线yo系统, 加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音, 虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰(脉冲和高频噪声)能有效防止, 但变压器必须正确妥善接地, 十分严格, 否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

### +特性优点:

∅ 高度隔离

∅ n-g性能良好

∅ 高度共模干扰抑制

∅ 将 转换为y或y至

∅ 电压抽头容易转换

∅ 按用户的特殊性能要求设计

#### +技术指标

1输入额定电压：三相380v或单相380v或单相220v

2输出电压：（根据客户要求）3工作频率：50hz-60hz4效率： 95%5温升：<606波形畸变：<0.1%7高压测试：2500v，1分钟无击穿8绝缘电阻：绕组对地绝缘电阻 500m欧

初级对次级绝缘电阻 500m欧

#### +使用条件

1适用海拔高度： 5000m2环境温度：-15 ~ +45 3相对湿度： 90%4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。5凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定。