

380变400三相变压器 干式隔离变压器

产品名称	380变400三相变压器 干式隔离变压器
公司名称	上海图冠机电设备制造有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	应用范围:电源 品牌:上海图冠
公司地址	上海市奉贤区柘林镇船浜村376号
联系电话	13564313698

产品详情

应用范围 型号	电源 SG , SBK,SG-F,JBK,BK,DB K,DK,JMB,JBKZ,BKC,QZB, D G	品牌 频率特性	上海图冠 低频
电源相数	三相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	铁心结构	心式
绕组数目	多绕组	防潮方式	开放式
冷却方式	风冷式	外形结构	立式
电压比	380V / 208V 182V 230V 440V 220V 200 (V)	效率()	98%
额定功率	500 (KVA)		

sg , sbk,sg-f,jbk,bk,dbk,dk,jmb,jbkz,bkc,qzb, d g 系列三 / 单相干式隔离变压器是本厂在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器，从100va到1000kva之间，符合iec439、gb5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级，产品性能达到国内外先进水平。变压器系列单相，三相干式隔离变压器广泛适用于交流50hz至60hz，电压660v以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明工厂；工矿企业，车站，码头，机场等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

+产品特点

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线 y_0 系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

+特性优点：

∅ 高度隔离

∅ n-g性能良好

∅ 高度共模干扰抑制

∅ 将 转换为y或y至

∅ 电压抽头容易转换

∅ 按用户的特殊性能要求设计

+技术指标

1输入额定电压：三相380v或单相380v或单相220v

2输出电压：（根据客户要求）3工作频率：50hz-60hz4效率：95%5温升：<606波形畸变：<0.1%7高压测试：2500v，1分钟无击穿8绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻 500m欧

初级对次级绝缘电阻 500m欧

+使用条件

1适用海拔高度：5000m2环境温度：-15 ~ +45 3相对湿度：90%4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。5凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定。