

热镀锌管大棚 热镀锌管 镇江鑫源热镀锌厂

产品名称	热镀锌管大棚 热镀锌管 镇江鑫源热镀锌厂
公司名称	镇江市鑫源热镀锌有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市丹徒区上党镇五塘村
联系电话	13921597817

产品详情

第二代

密集型上世纪80年代中期开始，以遵义长征电气控制设备厂为代表，将导电排用绝缘材料覆盖后再与两侧紧固在一起。绝缘材料：

聚四氟乙烯带，热镀锌管大棚，工作温度200度，缺点高温分解时产生使人致死的毒气（八氟异丁烯和氟光气）

密集型母线聚氯乙烯热缩管，质量差别极大，部分厂家采用廉价产品，实测绝缘达不到B级。

辐照交联阻燃绕带（PER）使用效果不错，工作温度150，热镀锌管报价，防水性能好，有弹性，包缠比较紧密。

在二代母线演变中产生的一种特殊的母线形式，即密集型母线空气式插口。由于工艺的变化，已基本变成密集型母线密集式插口，即整体密集型母线槽。

第三代

复合绝缘型

母线槽除了导电排本身具有绝缘层外，热镀锌管，各相线之间还有一定的空气介质绝缘。在各种弯头采用硫化绝缘技术。直线段采用MT-7-3橡胶套管。

硫化绝缘技术：材料为CZ260快固绝缘粉末，采用四元交联固化，绝缘层与导电排间无间隙。其散热性能、防潮性能、绝缘可靠性能均优。但由于成本较二代母线偏高而未能广泛推广。

耐火母线槽是消防设备的电源使用的，不能用做其他用途。因此种母线耐热性好、隔热，母线槽热能无法散发，热镀锌管件价格，所以不能长期满负荷使用。除耐火母线槽外，其他母线都不能长期满负荷运行。

耐火母线槽与防火母线槽的区别：

耐火母线槽的外壳及隔热层采用耐高温 1100 的防火材料以及耐高温 300 的绝缘材料，该产品耐火时间有60分钟、90分钟、120分钟、180分钟种类，当温度达到920~1050 的高温时才会燃烧，满负荷运行可达8小时以上。

热镀锌管大棚-热镀锌管-镇江鑫源热镀锌厂由镇江市鑫源热镀锌有限公司提供。镇江市鑫源热镀锌有限公司（www.zjxyrdx.com）是一家从事“热镀锌加工,热镀锌桥架,母线槽”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“热镀锌加工厂,热镀锌加工价格,热镀锌加工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鑫源热镀锌在电子、电工产品制造设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！