

立式空调机组30000风量 立式空调机组 德州科派空调

产品名称	立式空调机组30000风量 立式空调机组 德州科派空调
公司名称	德州科派空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯宏海路
联系电话	15066521013

产品详情

立式空调机组材质

采用复合型板框式空调箱体，内置复合型立柱，独特面板结构，嵌入式密封，具有机械强度高，箱体漏风率低及防冷桥性能好的特点。

1、整体聚氨酯发泡底板

特殊设计的整体发泡底板，内嵌复合型立柱，立式空调机组30000风量，既保证了立式空调机组箱体的承载能力，又保证了立式空调机组内部的平整光滑，不易结灰，立式空调机组，易于清洗。

2、凝结水盘

立式空调机组水盘为不锈钢整体式，采用倾角设计，保证凝结水顺利排出。水盘采用双层金属板与复合型立柱整体发泡处理，具有内部平整光滑，保温性能好及强度高的优点。

风机盘管和吊顶空调机组形状的区别

吊顶空调机组是安装在墙上的那种挂机，风机盘管是安装在吊顶内的，主要区别在于制冷的结构，风机盘管一般有风道，立式空调机组价格，吊顶空调机组是不需要风道的，VRV系统中室外机和室内机的定额套项。

随着风机盘管技术的不断发展，运用的领域也随之变大，现主要运用在办公室、医院、科研机构等一些场所。风机盘管主要是通过依靠风机的强制作用，通过表冷器的作用达到预期的效果。风机盘管供、回水温差一定，供水温度越高，制冷量减幅越大，除湿能力下降。

空调机组：

空调机组是由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备。适用于阻力大于100Pa的空调系统。机组空气处理功能段有：空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、去湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消声、热回收等单元体。科派JK系列组合式洁净空调机组风量从3500m³/h至200000m³/h计30种规格共12种功能段供用户自由选择组合。主要适用于各种洁净厂房的空气净化系统。如工业电子厂、精密机械制造厂、纺织车间、GMP制药厂、化妆品、食品厂、纯水车间、医院手术部、ICU等多种场合。

吊顶式空调机组的维护方法：

1.冬季严寒地区级全新风机组开机制热时，应先开加热器5-10分钟，再启动送风机，防止大量冷空气在换热器内形成冰塞；停机时应先关闭新风阀，后关闭加热器，最好关闭送风机。

2.机组在冬季长期不用时，应将盘管内存水排空，并用压缩空气吹干，立式空调机组用途，如存水不能吹干净，应在管内加防冻液。如机组在冬季段时间暂时不运行，应保证管内有热水循环，以防锈、防冻。除冬季外，换热器在其他季节停用时，也应将换热器充满水，以减少侵蚀。

立式空调机组30000风量-立式空调机组-德州科派空调由德州科派空调设备有限公司提供。德州科派空调设备有限公司（www.sdkpkt.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。德州科派空调——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城鲁权屯宏海路，联系人：米经理。