

丁基橡胶钢板腻子止水带的厚度

产品名称	丁基橡胶钢板腻子止水带的厚度
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/米
规格参数	类别:橡胶腻子止水带 规格:300*6mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

丁基橡胶钢板腻子止水带的构成部分：

丁基橡胶钢板腻子止水带是我们公司新推出的一款止水带产品。丁基橡胶钢板腻子止水带有丁基橡塑腻子和镀锌钢板组成，丁基橡胶钢板腻子止水带的中间来有0.4或0.6mm的钢板，能承受一定的弯曲和压力。18703187870万经理

丁基橡胶钢板腻子止水带的特点：

丁基橡胶钢板腻子止水带具有极强自粘性、耐水、耐酸碱、耐老化性极好的止水带产品，丁基橡胶钢板腻子止水带可以有效的对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。能防止各种荷载下产生的弹性、变形及施工缝的温差变化，起到坚固密封。丁基橡胶钢板腻子止水带能有效的防止施工缝漏水，渗水，并对各种作用力起到缓冲作用。丁基橡胶钢板腻子止水带为综合性能优良的高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。橡塑腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长。

丁基橡胶钢板腻子止水带的常用规格

丁基橡胶钢板腻子止水带规格代号尺寸（宽×厚）mm备注HY-1100×6钢板厚度0.4-0.6产品规格及钢板厚度可按工程需要调整HY-2150×6HY-3200×6HY-4250×6HY-5300×6HY-6350×6HY-7400×8HY-8500×10mm。将钢板腻子止水带下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板腻子宽度的1/21/3处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。

丁基橡胶钢板腻子止水带延伸阅读：

丁基橡胶钢板腻子止水带是近年来新兴起的一种止水带产品,又称为:钢板橡胶止水带、普通钢板止水带、镀锌钢板止水带、不锈钢板止水带,规格为：200*2、200*3、300*6、300*5、350*2、350*6、400*6、330*5等

规格。金属板止水带是工程中常用的材料，可以采用包括钢板、铜板、合金钢板等，主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程。采用钢板止水带它可改变水的渗透路径，延长水的渗透路线。在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工环境中，金属板止水带能起到一定的抗腐蚀作用。在防护工程中，采用丁基橡胶钢板腻子止水带可确保工程的防护效果。丁基橡胶钢板腻子止水带也常用于抗渗要求较高、且面积较小的工程，如冶炼厂的浇铸坑、电炉基坑等。