

辽宁大连食品加工厂风淋室价格 干果坚果车间风淋室厂家

产品名称	辽宁大连食品加工厂风淋室价格 干果坚果车间风淋室厂家
公司名称	沈阳冉星空气净化科技有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:冉星 型号:fls012 产地:沈阳
公司地址	辽宁省沈阳市浑南区上深沟村858-5号沈阳国际软件园内B5号楼2层2006室（注册地址）
联系电话	18804087166

产品详情

在一些食品场所中需要在洁净的条件下完成，这样才可以使食品的制作质量较高，但是在一般的作业条件下没有洁净目的，工作人员在进入作业场所时，身上会携带很多灰尘杂质，这些杂质会对食品造成污染，而且器具上面也会沾染灰尘，因此在这些行业中，都要安装使用洁净室来进行，在洁净室中进行生产可以确定产品质量，同时也可以加快生产效率，而在进入洁净室之前，人们需要通过风淋室来处理衣物表面的杂质灰尘。其实想要使风淋室的洁净作用和装置的应用方法有直接的关系，在安装使用风淋装置时，需要按照装置的正确方法来使用，并定期对装置的电源和控制面板等部位进行检查，如果人们平时在使用风淋装置时没有做好这些检查工作，那么就很容易因为失误等原因而影响到装置的应用。为了确定风淋室的正常运作，以及使得装置的洁净效率高，在不使用装置时应该及时断电，洁净的办法不可以让装置长时间处于通电状态，这样不合设备的应用要求，长时间通电也会产生一些问题。

随着生产生活的不断变化和的不断进步，人们对各种产业的生存环境和产品质量的要求越来越高。不锈钢风淋室用于各种行业，例如建筑，食品和健康研究以及制药行业。

不锈钢空气淋浴房的应用空间越来越。1、材质：整个箱体采用34不锈钢材质制作；

2、门：配备两扇单开门，门的材质为：34不锈钢材质制作；3、门框：门框采用45*75MM不锈钢方管制作，门框厚度为1.2MM，双门采用两道不锈钢绞链，保障门的坚固，不易损坏及变形。经过，形成凹凸圆弧形，美观大方，双门带PVC橡塑密封条，密封性能和隔音较好，上半部带透明钢化玻璃窗，钢化玻璃厚度为5mm的可视净化透明斜边观察窗；4、材料厚度：34不锈钢板厚度为1MM；

5、风机：风淋室用净化离心风机：具有低噪音，高压特点，数量2台，功率：1.1KW，

风机风量为25风量/台，风压为12帕，转速28转/分；6、控制方式：集成电路控制，语音控制系统，触摸式微动开关，配备光电感应器感应自动感应吹淋，人进入风淋室，自动感应人体启动风淋(如只是开门，人未进风淋室，风机不启动，程序)；7、显示方式：采用电子连锁LED显示（显示：风机、照明、吹淋），PLC控制系统，即插即用，保障用电；进出双门同样采用开关门门锁显示器，使用方便，浅显易懂；8、

门锁：本风淋配备电子互锁，双门无法同时打开（A门打开，B门上锁，吹淋过程中AB门无法打开，紧急情况下，按下急停按钮，AB门自动解锁），采用高压合金锁头，门锁坚固，灵敏度高，吹淋过程中双门无法打开；人员进风淋室吹淋，出风淋室不吹淋；9、过滤效率：本设备采用过滤系统，初效过滤器为风淋室主板材直接冲孔而成，美观结实，透风量高；中效过滤器预过滤.45（5um），数量两只，13*5*

1mm，拆装方便易于按装清洗；过滤器采用本公司自主品牌，对于粒径 .5um尘埃应 .999（焰法）测试，EPA过滤器尺寸：6*6*12，数量2只。

- 1、风淋室拉手：采用34不锈钢大拉手，外观美观大方，方便。
- 11、闭门器：采用FED闭门器，人进入风淋室自动关门，经久；
- 12、喷嘴分布：采用多角度可调镜光不锈钢喷嘴，口径为38mm，数量：12个(喷嘴分布：左边6个，右边6个)共两侧吹风，出风口速度为 2-3M/S；
- 13、风淋室底部采用34不锈钢，风淋室外箱体四周与地接触处用不锈钢折弯包边，美观大方，同时耐腐蚀性能。
- 14、时间：吹淋时间-99S可调，液晶显示风淋时间及风机启动及工作状态；
- 15、照明：采用嵌入式LED净化照明灯1*15W，照明带延长时间功能，即温馨又美观大方；
- 16、四周为圆弧折弯,美观大方，员工接触与轻微碰撞不会危及人.
- 17、细节部分：焊接处采用龙骨，坚固，密封材料采用发泡聚酯密封，外部采用密封胶密封，健康，无刺鼻气味。插片式加筋固定，美观大方，维修拆装简便；一侧只有两个螺丝固定，而且是嵌入式不锈钢螺丝，彰显优势；
- 18、保障性能：在断电的情况下，双门门锁会自动解锁，双门同时打开，利于逃生，保障性能较高。
- 19、电源：38V 5Hz AC 3N。

2、适用人数：标准是1人。