

喷灌铝管多少钱 喷灌铝管生产厂家 喷灌铝管

产品名称	喷灌铝管多少钱 喷灌铝管生产厂家 喷灌铝管
公司名称	任丘市洪润喷灌设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	任丘市出岸镇西古贤村
联系电话	13103071718

产品详情

喷灌是现代农业不可缺少的辅助设备，喷灌铝管，他可以通过各种喷灌技术设备对农作物及绿植模拟天然降水的灌溉技术进行灌溉，具有节水、省力的特点，还可以有效减少土壤板结和盐碱化等情况发生。喷灌方式多种多样，要想知道所选用的喷灌技术合不合适，可以根据哪些条件来确定呢？

- 1、使用喷灌技术先要收集施工地的原始资料，包括地形、土壤、气象、植物、水源等信息。计算确定灌溉的需水量，确定施工地供水能力，包括水量、水压、水质等信息。
- 2、根据当地的土壤环境、气象条件及种植的植物种类，确定喷灌系统的技术要素，包括喷灌的强度、喷灌的均与度及水滴打击强度等。
- 3、进行喷灌系统选型，包括喷头选型、管材选型等。
- 4、对施工地进行总体布局对轮灌区进行划分，做好喷头布置和管网设计，同时进行水量核算及水压核算；
- 5、制定制度和运行安全措施，喷灌铝管厂家定做，对经济技术进行分析，做好设计说明书和系统设计图。

喷灌喷头常见故障及解决办法

- 1、水舌性状异常。产生水舌性状异常故障现象，其原因可能时喷头加工精度的问题，有毛刺或损伤，应把喷头打磨光滑或者更换喷嘴，也可能时喷嘴内部损坏严重，应及时更换喷嘴，也有可能时喷头内部有异物阻塞，应拆开喷头清除异物，还可能时整流器扭曲变形，应修理或更换整流器。

2、水舌形状尚可但射程不够。出现射程不够故障现象时，原因可能时喷头转速太快，应适当调小喷头转速，也可能时工作压力不够，应安设计要求调高压力。

3、喷头转动部分漏水。产生喷头转动部分漏水故障现象时，原因可能时垫圈磨损、止水胶圈损坏或安装不当，应更换新件或重新安装;也坑你时垫圈中进入泥沙、密封端面配合不严密，应拆开彻底清洗，还可能时喷头加工精度不够，应修理或更换新件。

4、摇臂式喷头不转动或转动慢。出现喷头不转动或转动慢故障现象时，原因可能时空心轴与轴套之间间隙过小，应车削或打磨加大间隙;也可能时安装时轴套拧得过紧，应适当拧松轴套，还可能时空心轴与轴套间进入泥沙而堵塞，应拆开清洗干净后重新安装。

5、摇臂张角太小或甩不开。出现这一故障现象时，原因可能时摇臂与摇臂轴配合过紧，阻力太大，应适当加大间隙，也可能时摇臂弹簧压得过紧，应适当调低弹簧压力，也可能时摇臂安装过高，导致不能切入水舌，喷灌铝管价格，应适当调低摇臂的位置，还可能时供水压力不足，应适当调高供水工作压力。

节水喷灌的基本技术要求

1、适时适量

按照作物需水规律，喷灌铝管多少钱，制定科学的计划，根据土壤水分、作物长相、天气变化情况随时调整计划、用于指导。关键时期，在水资源紧缺的条件下，应选择作物一生找那个对谁较为明管、对产量影响时期，如禾本科作物拔节初期至抽穗期和灌浆期至乳熟期，大豆的花芽分化期至盛花期等，在关键时期可提高灌溉水的有效利用率。

2、均匀

合理布置喷洒点的位置，是田块内各处土壤湿润深度及土壤含水量(喷洒水量)大体相近，达到均匀的目的。

3、喷灌强度适宜

单位时间内喷洒在田间的水层深度就是喷灌强度。根据理论研究与生产实践的结果表明，量较少，水分不足时，产量随量或耗水量的增大迅速增大;当量达到一定程度后，随着量的增加，产量增加的幅度开始变小;当产量达到极大值时，量再增加，产量不但不增加反而有所减少。

4、喷灌的雾化指标

喷头喷射出去的水流在空气中的粉碎程度称为喷灌的雾化指标。根据不同的作物选择相适应的工作压力及喷嘴直径。从而产生较为适宜的喷灌雾化指标有助于作物的生产。

5、喷源

喷源形式采用地表和地下水，喷灌对水质要求以泥砂含量低，污染小的水源为好。并位选择在适中位置，以减少喷灌设备移动次数，出水量大的地点为。采用河道、渠道取水距离较远的可采取二次提水的方式进行作业。

喷灌铝管多少钱-喷灌铝管生产厂家(在线咨询)-喷灌铝管由任丘市洪润喷灌设备有限公司提供。任丘市洪

润喷灌设备有限公司（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。洪润喷灌——您可信赖的朋友，公司地址：任丘市出岸镇西古贤村，联系人：张飞鹏。