

供应道路热熔划线漆

产品名称	供应道路热熔划线漆
公司名称	江融（郑州）实业有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:江融 产地:河南 体积固定含量:100%
公司地址	郑州市上街区淮阳路西侧锦江路南侧
联系电话	15639909526

产品详情

供应道路热熔划线漆

江融（郑州）实业有限公司

主要生产热熔标线涂料、震荡标线涂料及标线专用底胶、反光玻璃珠等公路标线涂料产品，是一家专业从事路面标线涂料生产、销售、施工的企业。

地址：郑州市上街区淮阳路西侧锦江路南侧

联系人：李经理

热熔标线涂料具有以下优点:1.干燥快。刮涂于地面后3分钟即可干燥,这一点是其它油漆涂料无法相比的。
2.耐磨性能好,使用时间长。标线涂膜厚可达2mm,经久耐用,在一般公路上中心线可使用24个月左右。
3.夜间标线反光。涂涂膜中间和表面填加反光微珠,夜间具有反光性能。

在公路上边，最为重要的就是划标线，这样行人出行以及车辆出行才会比较方便。交通标线主要划设于道路表面，经受日晒雨淋，风雪冰冻，遭受车辆的冲击磨耗，因此对其性能有严格的要求。小编今天要跟大家聊聊标线工程的涂膜厚度。

使用热熔型涂料在手推式划线机具上进行路面标线施工，其涂膜厚度为1~2.8mm，这个厚度范围可以通过槽口的大小来调节。一般标线的涂膜厚度在1.5mm左右，以设计图纸要求为准。使用手推式划线机具控制路面标线的厚度，由于斗槽式划线斗的开口是固定的，所以，在路面凹凸不平的路面上的涂膜是平坦的，路面凹处的涂膜后，凸处的涂膜薄。因此，路面比较粗糙或凹凸不平时，路面标线的涂膜后读不均匀，相对涂料用量比路面平整时要多。

人行横道线和停车线容易磨损，标线的涂膜厚度可提高到2mm。积雪地区的路面，由于汽车轮胎防滑链、带钉轮胎极扫雪作业的伤害，使路面出现使路面出现凹凸不平现象，因此，预防华路面一样在标线涂膜厚度设计上要适当增加涂料用量。但涂膜过厚会影响其附着力，也会造成过多的裂纹。试用不同的标线厚度，其目的在于探求路面标线经冬季后是否能较好的保持。

涂膜厚度可用下列方法计算：设w为熔融涂料的用量，d为密度（参见交通部检测报告），s为涂覆面积，涂膜理论厚度为t，则： $t=w/d \cdot s$ 。

路面标线的各种图案线条要符合国标规定的尺寸，其宽度及涂膜厚度要匀称，直线，曲线要与线形协调，标线清晰流畅。

现用的道路标线，必须在不妨碍交通的情况下迅速施工。对于新建道路，其路面标线一般是道路工程的最后工序。路面标线的施工进度以不影响开放交通的工期为原则。