

# 雷诺护垫护坡设计 铅丝网

产品名称	雷诺护垫护坡设计 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

雷诺护垫护坡设计，+++样品免费+++我们可以为您提供样品，雷诺护垫常用于河道加固，堤坡防护，防洪防汛等水利工程建设，常用的尺寸是6\*1\*0.3m，雷诺护垫最宽能做到4米，网箱中每米有一个隔断，这样结实耐用。

雷诺护垫护坡设计，生态石笼网应用工艺是用高强度镀锌钢丝编织成不同规格的矩形笼子，笼子内充填石头的结构。这种结构应用到岸坡防护后，在人为和自然因素的双重作用下，石块之间的缝隙不断被泥土充填。

植物种子逐渐在石块之间的泥土中生根发芽，茁壮生长，根系牢牢固定石块和泥土。如此即可以对边坡实现防护和绿化的目的，改善生态、保持水土的效果也十分显著。一是施工简便，生态石笼网箱工艺只需将石头装入笼子中封口即可，不需要特殊技术，也不需要水电。二是费用低廉，生态石笼网箱每平方米造价只需15元。三是景观和防护效果好。生态石笼网箱工艺采用的工程措施和植物措施相结合的方式。

雷诺护垫是采用镀锌材质的低碳钢丝加工成的雷诺护垫，所以它也是雷诺护垫的一种。根据镀锌钢丝的不同，它分为电镀锌雷诺护垫、普锌雷诺护垫和高锌雷诺护垫几种。雷诺护垫是指由机编双绞合六边形金属网面构成的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件,其中装入块石等填充料后连接成一体，成为主要用于水利堤防、岸坡、海曼等的防冲刷结构，具有柔性、对地基适应性的优点。雷诺护垫与石笼网箱有所不同，它的网箱高度通常在0.15-0.3m(含0.3m)之间。

长江黄石段护堤工程、太湖防汛大堤防护工程、三峡三斗坪护岸工程等都采用了这一工艺。石笼网石笼网是金属线材编织的角形网(六角网)制成的网箱,使用的金属线径是根据六角形的大小而不同。

如果是金属镀层的金属线六角形,则使用线径为2.0mm到4.0mm的金属线,如果是PVC包覆的金属线编织的六角网,则使用外径为3.0mm到4.0mm的PVC(金属)线.外框边缘的线则使用比六角网线粗一号的线。箱型石笼由大规格六角网联结而成，施工中只需将石块装入笼中封口即可。

格宾石笼的种类按照材质的不同有热镀锌格宾石笼、高尔凡格宾石笼、覆塑格宾石笼等几种，每一种的防腐性和使用年限都不同。热镀锌格宾石笼通常采用上锌量30-50克的热镀锌丝进行编织组装，可以达到两年以上不生锈；高尔凡格宾石笼则是采用高尔凡（锌铝合金+混合稀土元素）钢丝编织而成，它的上锌量一般在200克以上，2.0毫米钢丝多以215克出现，2.7毫米则多为230或是245克。