

洗水帆布 洗水帆布工厂 彩文纺织品

产品名称	洗水帆布 洗水帆布工厂 彩文纺织品
公司名称	东莞市彩文纺织品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇白沙四村新区三巷三号
联系电话	18028905549

产品详情

帆布的织物密度的计算单位以公制计，是指一平方英寸内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。

在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中央为起点，若数到终点时，超过0.5根，而不足一根时，应按0.75根算；若不足0.5根时，则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据，洗水帆布供应商，然后取其算术平均值为测定结果。

东莞市彩文纺织品有限公司主营6安帆布，8安帆布，10安帆布等，我司一直以客户需求为导向，尊重人才，不断提升自身实力及水平，提高服务水平及质量。

帆布为什么可以做到防水效果？采用先进的热合加工机和帆布热合机，洗水帆布生产厂，采用现代技术进行帆布的拼接。热合原理是将两块帆布之间的PVC胶完全熔合在一起，使界面无缝隙，使整个帆布达到100%的防水效果。

东莞市彩文纺织品有限公司主营6安帆布，8安帆布，10安帆布等，以“专业品质，精益求精”为宗旨，以“科技优先、以人为本、诚实守信”为经营理念。

教您如何使用修补帆布粘结剂：

胶粘剂使用时，一定要现配现用，洗水帆布，切不可留置时间太长，如属快速固化，一般不宜超过2分钟。为达到粘接强度高，被粘物尽量打磨，粘接接头设计的好坏，决定粘接强度高低。被粘物一定要清洗干净，不能有水份（除水下固化胶）。

洗水帆布-洗水帆布工厂-彩文纺织品(推荐商家)由东莞市彩文纺织品有限公司提供。东莞市彩文纺织品有限公司（www.dgcaiwen.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，彩文纺织品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱先生。