

惠州密度计厂家直销

产品名称	惠州密度计厂家直销
公司名称	厦门搏仕检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区寨上第二工业区B栋5楼
联系电话	18020748537

产品详情

海绵专用密度测试仪

针对吸水性的产品，可直接读取吸水材料的吸水率。

规格：

型号：	BOS-300B	BOS-100B
秤重范围：	0.005g~ 300g	0.0001g~ 120g
测量时间：	约10秒	
比重精度：	0.001 g/cm ³	0.0001 g/cm ³
设定功能：	温度补偿设定、溶液补偿设定	
测量功能：	体密度、湿密度、视孔隙率、吸水率、开孔体积、封孔体积、总孔隙率	

功能特点及装置：

- 镀金陶瓷电容传感器；
- 电子天平配合密度的测试装置，可实现液体、固体的密度测试；
- 可配合恒温水槽作业、测量所需温度的液体比重；
- 密度直读，减取烦琐的计算；
- 标准的RS232数据输出功能，可轻易的连接PC和打印机。；

- 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
- 外形尺寸，270*270*270；重量:6.5KG
- 一体成型水槽尺寸,165*115*85
- 蓝色背光液晶显示；

本机采用一体注塑成型测量架，一体注塑成型透明水槽，组装方便，耐磨耐摔，防腐蚀，可清楚观察样品在介质中情况。

标准附件：

主机、水槽、测量台、镊子、说明书、砝码、防风防尘罩、测颗粒配件一套、测浮体配件一套、电源变压器一个

饱和水法木材密度的测量步骤：

将样品放入测量台，测空气中重量，按Enter键记忆。

将样品饱和水放入水中，测水中重量，按Enter键记忆。

将样品饱和水放入测量台，测空气中重量，按Enter键记忆，直接显示密度值。