

佛山保温材料 韶关风管保温材料

产品名称	佛山保温材料 韶关风管保温材料
公司名称	佛山市华美奥龙保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥水头工业南路4号
联系电话	15918098666

产品详情

主要优点

1. 无论在高温或低温的环境中均能保持良好的保温性能。
2. 通过细微的玻璃纤维和声波之间的磨擦，对中低频到高频的各种噪音、声波均有良好的吸音效果。
3. 玻璃棉是无机材料。不会燃烧，不腐烂，不会产生有害气体及有害物质。已被认定为不燃材料。
4. 吸湿率小，但有通气性能，具有防潮作用。
5. 由于纤维稳定排列，对任何方向的压力，都有弹性恢复力。
6. 纤维的温度、湿度膨胀系数极小，所以不会因外界温度、湿度的变化而引起玻璃棉的体积变化。
7. 化学稳定性好，基本上无老化现象。长期使用可保持原有的各项特性指标。
8. 制品的厚度、密度和形状都可按用途及使用条件进行加工。因此可根据需要来选择性能指标。
9. 可采相应的标准施工法，风管保温材料，施工方便，经济性好。
10. 由于玻璃棉原料来源充沛，因此玻璃棉及制品的价格较为经济合理

超细玻璃棉

体质轻、导热系数低、热绝缘和吸声性能好、耐腐蚀、耐热、抗冻、抗震、不怕虫蛀、不刺皮肤、并具有良好的化学稳定性，而且施工方便，是一种轻质、gao效、耐久、经济的工业保温材料。

用途：广泛应用于飞机、列车、轮船、石油化工、机械、冶金、水电、器械等工业部门作设备容器、大小罐塔、冷热管道、烘炉烘房、烘箱、电冰箱、干燥箱、冷冻机、制氧机、热风机、恒温室、空调系统、厂房屋面、外墙、柄板等各项工程的吸声减噪、绝缘保温，还广泛用于电子仪表、半导体元件、空气过滤器、汽体净化等各方面。

影响玻璃棉毡使用效果的因素主要有以下几点：在使用玻璃棉时，对它的厚度要有个明确的把握，要根据需要来严格选择玻璃棉的厚度，否则得不到想要的效果；玻璃棉的效果与它安装的条件有着密切的关系。因为玻璃棉吸收了声音是要损耗的，如果安装的后面密不透风，声音肯定不能顺利的损耗，也就达不到吸引的目的了；在叠加使用的时候，也一定要根据科学的规定来使用，这样才能发挥出佳的效果。

值得一提的是，这种材料已经成功中标，未来将跟随C919国产大飞机飞上蓝天，主要作用是保温隔音。

看起来像棉花

竟能为飞机保温隔音

昨天，第12届国际真空绝热材料会议在南航召开，该会是迄今为止一次在亚洲举行。

佛山保温材料-韶关风管保温材料由佛山市华美奥龙保温建材有限公司提供。佛山市华美奥龙保温建材有限公司（www.aolongjc.com）是从事“玻璃棉,岩棉,隔热吸音棉,硅酸铝制品,橡塑制品,各种铝箔贴面”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周生。