

十堰断桥铝门窗批发 沐阳之光

产品名称	十堰断桥铝门窗批发 沐阳之光
公司名称	武汉市东西湖沐阳之光系统门窗
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区示范园金山大道以南新城十九路以东
联系电话	13903057011

产品详情

外观业主选购铝合金门窗产品，通常很注重产品的外观以及玻璃的装饰图案，而往往轻视了铝合金门窗表面的复合膜，这种复合膜是人工氧化膜着色形成的，具有耐腐蚀，耐磨损，高光泽度，同时还具有一定的防火功能，所以在选购铝合金门窗产品时要多比较同类产品。在玻璃工艺上就因人而异，不同业主根据自己的喜好而选择。

狂风和暴雨天气，对门窗的防水和抗压性能提出了较高的要求，近年来断桥铝门窗因性能优势突出，材料节能环保受到各界的重视和支持。

一般来说，塑钢门窗由于材质强度和刚性低，它的抗风压和水密性能要比铝合金门窗低不少。而且，由于塑钢门窗的衬钢并未在其型材内腔角部连接成完整的框架体系，窗框、扇四角及丁字节点的塑料焊接角强度比较低。

不相同的地区在门窗的报价上有着很大的不同，像是一线城市北、上、广和三四线城市的铝合金门窗报价就差异很大。这首先要依据各地的生产工艺和施工人员的用工成本以及是当地市场的原材报价状况所致使的，所以在挑选门窗的时候确实存在有人工成本、原料成本报价方面的要素。

看型材

优质的铝合金门窗所使用的铝型材，在厚度、强度、氧化膜和使用寿命等方面，都应符合国家相关质量检测标准，型材壁厚应在1.2毫米以上才能算得上是高1档铝合金门窗产品，抗拉强度要达到每平方米157牛顿，屈服强度要达到每平方米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准，就是劣质铝合金门窗，不可使用。

注重原资料的选择

框材总的要求应该是强度好，隔热功能好，易制做成各类造形，又要易于收受接管和有利于情况维护。铝合金窗框材要改良其隔热功能，宜做成断桥或复合式的。

玻璃应该推行运用中空玻璃，并且在北方应推行运用Low-E型中空玻璃。在南边，以太阳辐射热为主的地域，应推行运用阳光镀膜玻璃。国外兴旺国度已根本不必单玻和白玻璃了，由于它们晦气于节能和改善寓居情况。

推行运用双道密封和用聚硫中空玻璃胶制做的中空玻璃，中空玻璃距离条应采用延续弯角式构造，断桥铝门窗批发，假如用四角插接式的，在接头处必需用丁基胶作密封处置。单道密封中空玻璃不成用，用硅酮构造胶做二次密封的中空玻璃也不成取，由于它们的运用寿命均比拟短

十堰断桥铝门窗批发-沐阳之光(在线咨询)由武汉市东西湖沐阳之光系统门窗提供。武汉市东西湖沐阳之光系统门窗（www.sjmyzg.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！