

防火阀效果 北京爱诺斐力 防火阀

产品名称	防火阀效果 北京爱诺斐力 防火阀
公司名称	北京爱诺斐力环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡西路15号
联系电话	13263267579

产品详情

防火阀，常开，防火阀或者280 关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，防火阀，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过70 或者防火阀时阀门关闭，联动送（补）风机关闭。安装在中央空调风道系统中，工作原理是极易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时，高温使阀门上的易熔合金熔解，或使记忆合金产生形变使阀门自动关

闭，用于风道与防火分区贯穿的场合。

电动排烟防火阀一般用在管道长。防烟防火阀主要用于通风、空调系统的风管上，平时处于"常开"状态，当空气温度达到70 时，通过阀内熔断器动作而自动关闭。

排烟口、排烟阀主要设置在排烟系统的管道上，或安装在消防排烟风机的吸入口处，平时处于关闭状态，发生火灾时，通过联动，自动开启排烟。易检修，噪音低，性价比高。通电时可使阀门复位

电动防火阀与其他防火阀一样安装在空调系统的管道上，他的控制机构是从瑞士进口FS24或FS220电动弹簧复位机构，他与传统的防火阀所不同的是，当着火时，防火阀价格，切断电源阀门靠复位弹簧，立即关闭，阀门平时始终为通电状态，且耗电量小，关闭后有发讯号和不发讯号两种，通电即可使阀门复位，该阀的控制机构安装可以组成防火阀排烟阀，亦可在风量调节阀上使用，防火阀效果，可以手动进行工作和复位操作。

防火阀，常开，70 或者280 关闭，防火阀厂家，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置输出电讯号，温度超过70 或者280 时阀门关闭，联动送(补)风机关闭。

防火阀效果-北京爱诺斐力-防火阀由北京爱诺斐力环境科技有限公司提供。北京爱诺斐力环境科技有限公司（www.bjanfl.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，北京爱诺斐力一直以客户

为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。