

橡胶止水带CB400*10mm

产品名称	橡胶止水带CB400*10mm
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	32.00/米
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

橡胶止水带一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧（迎水面）设置的一种止水结构，具有以止水带的资料弹性和结构方式来习惯混凝土弹性变形的才能。

外贴式橡胶止水带从资料选择来差异可分为外贴式橡胶止水带、外贴式塑料止水带、外贴式止水带接头和中埋式遇水膨胀止水带等。从结构方式上可分为EB型止水带和EP型止水带两种。

背贴橡胶止水带与中埋橡胶止水带的区别：

1.中埋橡胶止水带，这是一种主要用于在混凝土变形缝、弹性缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶资料弹性和结构方式来习惯混凝土弹性变形的才能。本产品是使用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下发生弹性变形，然后起到紧固密封有效地防止修建构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程修建物的使用。

2.背贴式橡胶止水带又称外贴橡胶止水带或外置式止水带，是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧（迎水面）设置的一种止水结构，具有以止水带的资料弹性和结构方式来习惯混凝土弹性变形的才能。

橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或悉数浇埋在混凝土中，橡胶止水带混凝土中有许多尖角的石子和锋利的钢筋头，因为塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外外力裂口就会扩展，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应留意定位办法和浇捣压力，避免止水带被刺破，影响止水作用，详细留意事项如下。

橡胶止水带不得长期露天曝晒，避免雨淋，勿与污染性强的化学物质触摸。在运送和施工中，避免机械，钢筋损害止水带。施工过程中，止水带有必要牢靠固定，避免在浇注混凝土时发作位移，确保止水带在混凝土中的正确方位。

橡胶止水带怎么安装？

安装橡胶止水带的办法有：使用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边际装置区，不得损害其它部分。

用户应根据工程结构，规划图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸阐明，尽量在工厂中将止水带衔接成全体，如需在现场衔接时，可选用电加热板硫化粘合或冷粘接（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带）的办法。

橡胶止水带必需采纳牢靠的固定办法，绑扎钢筋和支模时。避免在浇注混凝土时发作位移，确保止水带在混凝土中的正确方位。

只能在止水带的答应部位上穿孔打洞，对于固定止水带时。不得损坏止水带有用防水部位