

成都柔性电缆 卡尔德 高柔性电缆

产品名称	成都柔性电缆 卡尔德 高柔性电缆
公司名称	卡尔德线缆（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江街道华尔泰路2号301室（注册地址）
联系电话	18826953427

产品详情

无尘电缆拖链还包括至少一条气管，所述气管位于所述缆壳中。无尘电缆拖链中设置气管，因此允许无尘电缆拖链采用气动的方式驱动，使得无尘电缆拖链既能够采用气动方式驱动，又能够采用电动的方式驱动。

尘电缆拖链包括多个所述线缆单元，多个所述线缆单元在所述结合部处并排相接。多个线缆单元能够允许同时安装更多的电缆线芯，这样就扩大了无尘电缆拖链的容量，并且线缆单元在结合部连接，灵活性好，能够适应多种设备的需要。

质量管理

大长度连续叠加组合的生产方式，使生产过程中任何一个环节、瞬时发生一点问题，就会影响整根电缆质量。质量缺陷越是发生在内层，而且没有及时发现终止生产，那么造成的损失就越大。因为电线电缆的生产不同于组装式的产品，优质柔性电缆，可以拆开重装及更换另件；电线电缆的任一部件或工艺过程的质量问题，对这根电缆几乎是无法挽回和弥补的。事后的处理都是十分消极的，成都柔性电缆，不是锯短就是降级处理，要么报废整条电缆。它无法拆开重装。

电线电缆的质量管理，必须贯穿整个生产过程。质量管理检查部门要对整个生产过程巡回检查、操作人自检、上下工序互检，柔性电缆厂，这是保证产品质量，提高企业经济效益的重要保证和手段。

本产品管腔为圆形时，所述包覆部的厚度为所述管腔的半径的0.1至0.5倍。这样就达到了既保证柔软性，又能支撑电缆的技术效果。

本产品管腔为扁形时，所述包覆部的厚度为所述半圆的半径的0.1至0.5倍。

本产品支撑体采用硅胶或橡胶制造。天然橡胶具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，耐高低温时性能稳定，高柔性电缆，能够适应-40 ° C至200 ° C的温度变化，天然橡胶耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。这样就达到了实现支撑体的较好的弹性的技术效果。

成都柔性电缆-卡尔德-高柔性电缆由卡尔德线缆（东莞）有限公司提供。卡尔德线缆（东莞）有限公司（www.koedi.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的电气设备用电线电缆等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领卡尔德和您携手步入辉煌，共创美好未来！