

悬浮物截留石英砂滤料报价 企鑫净水 重庆悬浮物截留石英砂滤料

产品名称	悬浮物截留石英砂滤料报价 企鑫净水 重庆悬浮物截留石英砂滤料
公司名称	巩义市企鑫净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市夹津口工业园区
联系电话	15039072791

产品详情

悬浮物截留石英砂滤料

石英砂滤料更换步骤

- 1、准备好更换石英砂滤料的所需工具：管钳、吸砂管、生胶带。
- 2、更换石英砂前先要对设备进行的检查，记录设备运行参数。
- 3、设备停运，关闭进水泵相关设备。
- 4、拆卸设备。
- 5、更换石英砂时按大砂在下面，重庆悬浮物截留石英砂滤料，小砂在上面的顺序装填石英砂，石英砂的装填体积是砂罐的70%左右。
- 6、石英砂装填完后，重新装好设备。

更换石英砂的应该注意的事项：

- 1、在装填石英砂罐时，悬浮物截留石英砂滤料批发，中心管要用生胶带封起来，防止石英砂进入中心管。
- 2、在清洗石英砂罐时，一定要先正洗再反洗。悬浮物截留石英砂滤料

悬浮物截留石英砂滤料

包装储存：石英砂滤料为编织袋包装，每袋重50KG、25KG或吨袋。石英砂滤料不宜与承托料及其它滤料一起堆放。石英砂滤料和其它滤料不宜与其它有毒有害物品和污染物品一起堆放。不能露天存放，悬浮物截留石英砂滤料报价，要防尘防污染存放，一般质保期为十年。石英砂滤料的贮存应该定量分装包装，苫布覆盖，防止杂质侵入，石英砂是一种化学性质十分稳定的矿物质，一般只要普通的贮存方法就可以保证石英砂滤料不变质。不过最后也要强调一下，虽然石英砂的化学性质十分稳定，但是在贮存过程中有一些问题还是要注意一下的。石英砂滤料不要与承托料和其他类型的滤料一起堆放，这样容易造成过滤功能下降，还有石英砂滤料不要与有毒物质或者污染物质放在一起，石英砂滤料与这些物质放在一起时间长了就没有功效了，还有就是不要露天存放。石英砂滤料建设部部颁标准：以天然石英矿床为原料，悬浮物截留石英砂滤料价格，经开采、破碎、水洗、筛分等加工而成（高纯度石英砂经酸洗），机械强度高、化学性能稳定，符合建设部（CJ/T43-2009）标准。悬浮物截留石英砂滤料

石英砂滤料的技术要求

- 1、石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%。
- 2、石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm³，使用中对密度有特殊要求都除外。
- 3、石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液不含有毒物质。含泥量不应大于1%，密度小于2g/cm³的轻物质的含量不应大于0.2%。
- 4、石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%。
- 5、石英砂滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。

石英砂滤料的粒径：

- 1、在各种粒径范围的石英砂滤料中，小于下限粒径的不应大于3%，大于上限粒径的不应大于2%。
- 2、石英砂滤料的有效粒径由使用单位确定。悬浮物截留石英砂滤料

悬浮物截留石英砂滤料报价-企鑫净水-重庆悬浮物截留石英砂滤料由巩义市企鑫净水材料有限公司提供。“净水材料，水处理滤料”就选巩义市企鑫净水材料有限公司（www.gyqxjs.com），公司位于：巩义市夹津口工业园区，多年来，企鑫净水坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。企鑫净水期待成为您的长期合作伙伴！