

芜湖木托盘 出口木托盘 易顺纸箱

产品名称	芜湖木托盘 出口木托盘 易顺纸箱
公司名称	马鞍山市易顺包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县青山河高新技术产业园区 青山华府社区1号楼1-2号
联系电话	18606298368

产品详情

一块木托盘怎样才叫合格

看上去越简单的事物通常有着越加复杂的内功，一块木托盘也有它的合格标准。

一.尺寸标准

与大型货运卡车的内部尺寸相匹配；

与仓储货架的尺寸规格相匹配；

与自动输送系统的尺寸规格相匹配；

与产品外包装、展示器具、纸箱的尺寸相匹配。

二.托盘质量不但要检验，还有通过独立的第三方机构检验才行。

三.托盘材料的要求

板：严格的长度、宽度要求，厚度22毫米；

角块：极端耐热耐寒，不是谁都能提供，由通过考核的供应商提供；

钉子：采用具有环状纹路的钉子，提升拉拔力。由供应商提供，（保障质量标准恒定，降低托盘质量变动的不确定性。）

钉位：所有的托盘的钉位都一致；

倒棱处理，保证叉车作业时货叉出入的平滑顺利。

四.托盘成品的质量检验

检查托盘的维修检验工具（检验工具要进行度量衡校准）；

托盘长度：2处测量，只允许一处数据有偏差；

托盘宽度：2处测量，只允许一处数据有偏差；

纵梁的板厚：3处测量，只允许一处数据有偏差；

纵梁的宽度：3处测量，只允许一处数据有偏差；

除纵梁外的其它的木质部件，长宽厚任一数据的测量。

三维检查，主要检查托盘组装是否水平。

在托盘发货前用带有绝缘测量针的电子湿度计进行木材的水分含量检查。

再次在托盘的不同部位进行测量。

如何更好的采购木托盘

在采购木托盘的过程中，如果过分的要求牢固和美观，可能会造成不必要的一些损失和浪费，我们应该根据用途来采购木托盘。

一，如果用于频繁的运输、搬运和装卸工作，要选择刚性强、硬度强、动载量比较大的托盘。这样的一些托盘一般是两面或四面或四面方向进叉、日字或者川字结构的单面托盘。木质可以选择杂木、松木等木质较为硬的木质，板的厚度以18mm以上为宜；

二，如果用于在仓库货架上进行货物码放，要选择耐久性强、不易变形、静载量大的托盘。这样的托盘一般是四面方向进叉、田字三，如果木托盘一直放在地铺板上使用（托盘装载货物以后不再移动），可选择结构简单、成本较低、防潮防水、静载量适中的托盘。

四，芜湖木托盘，木托盘如果用于出口货物，必须选择免熏蒸托盘或者熏蒸实木托盘。否则会影响出口通关，造成货物时间耽搁。

易顺木托盘是用于堆放、集装、搬运和运输的时候放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置，广泛应用于出产、运输、仓储和畅通流畅等领域。木托盘就是使用木板制作的托盘，木托盘在全世界用量最广泛较多，那么，出口木托盘需要有什么呢？首先给予肯定的回答，出口木托盘必须要熏蒸。在进出口环节中，木制品是很重要的一项内容，因为木制品容易含有活的细菌、微生物甚至虫类，容易对生态等造成破坏或传播疾病。在国际贸易中，出口木托盘，各国为保护本国的资源，包装木托盘，对有的进口商品实行强制的检疫制度。木质包装熏蒸就是为了防止有害病虫害危害进口国森林资源所采取的一种强制措施。因此，欧标木托盘，含有木质包装的出口货物，就必须在出运前对木质包装物进行熏蒸，熏蒸是除害处理中的一种方式。

出口要求的规格：

去往欧洲的托盘标准尺寸为：1200*1000、1200*800（mm）

去往日本、韩国标准尺寸为：1100*1100

去往大洋洲托板标准尺寸为：1140*1140、1067*1067

去往美国木栈板的标尺寸为：1200*1000

芜湖木托盘-出口木托盘-易顺纸箱(优质商家)由马鞍山市易顺包装材料有限公司提供。马鞍山市易顺包装材料有限公司（www.yishunbaozhuang.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 马鞍山 的纸箱等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领易顺纸箱和您携手步入辉煌，共创美好未来！