

电动玻璃门感应玻璃平移门【专业】

产品名称	电动玻璃门感应玻璃平移门【专业】
公司名称	南宁湘森建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南宁市昆仑大道95号大嘉汇东盟国际建材家居城3栋3层25-28号
联系电话	13211310070

产品详情

电动玻璃门、感应玻璃平移门、玻璃门自动感应门电动的感应的带刷卡、密码指纹、面部识别等功能的玻璃门不锈钢铝合金装饰门框门套包边的感应大门【专业定制找南宁湘森】广西区内电动感应门电动玻璃平移门旋转门等门控及不锈钢铝单板加工制品专业定制安装优先推荐南宁湘森建材有限公司。湘森参与建设安装的工程中有南宁火车东站、南宁万达、万象城，吴圩机场、自治区人大工程、房改委工程、广西科技厅工程、广西图书馆、民族广场、广西示范养老疗养院武鸣太和自在城等各个建设工程所包含的自动门地弹簧门不锈钢铝单板工程，工程案例详情可到南宁湘森建材有限公司官网了解：<http://www.nxsmjc.com/>。

门控工程本属于工装类，装饰装修行业不提倡找一些小店或者野马装修队，抛开骗不骗钱不说，能否做到保质保量竣工，更甚有些门控公司使用伪劣的电机和配件，所有的种种后面真的出现问题找不着找得着检修更换都很难说，特别是工装类，毕竟工装专业技术难些标准更高些。自动门安装具有“易学难精”的特点，目前自动门行业，使用率虽然现在越来越普遍，但是其自身的专业性还是没有做到的普遍。自动门安装，没有专业的技术和丰富的安装经验，一般是无法直接能够完成安装过程，会造成自动门在日后使用过程中，会出现各种故障问题。正确的选择广西自动门安装公司，能确保我们在自动门使用中得到很好的售后服务。

随着社会的不断发展，人们的生活水平也日益提高，自动化的装置更让人们关注,现在分享些自动门方面的行业信息。

请选择我们为您进行施工，因为自动门安装具有"易学难精"的特点，没有丰富的安装经验，自动门运行时经常会有这样或那样的缺陷，而且通常难以消除，但如果您确实要自己安装的话，请严格遵照以下条款进行。

一、工程施工说明 1、安装施工前应先到施工现场了解现场状况是否符合施工要求。例如：电源必需送到位，地面是否平整，一切合乎施工条件方可开始施工。

2、测量门洞尺寸，与甲方商量制作要求，然后按要求制作施工图纸，交甲方认可。

3、按图纸制作框架、门扇(其中包括骨架、不锈钢、玻璃等)甲方制作除外。

4、等一切前期工程完成后即可进行安装施工。

二、开始安装门机 1、墙壁安装，安装前必须将墙面整平，以免不平造成轨道弯曲与产生噪音。导轨安装面平整度应小于1.5MM墙体安装可用膨胀螺丝将导轨打孔固定，间隔为35~45CM之间。

2、旋转门安装槽钢与角铁架安装时可直接用平头螺丝或自功螺丝固定，间隔可与上相同，垂直1~2个。

3、安装轨道前，先用透明水管充满水之(管中不可有)测定导轨两端及中间水平度，地面以最高点为准。

4、将导轨螺丝孔打好，再将导轨两端各暂时用一支螺丝固定在墙面或钢结构上，再次校正水平后确认准确再增加固定。注意：导轨以门体上升一般以25MM为准确。(根据机型而定)

5、传感器应先装外面一点，一般装在门洞正中央之上方，高度根据现场情况而定。接线先参考说明书。

6、安装电动部件前先将导轨清理干净，再将马达、电盘、尾轮、变压器分别装在轨道固定槽内，把它移到适当位置，安装定位凝聚固定螺丝。

三、安装门扇 1、将活动门体，当门体装上后测量活动门体与固定门体之间上下是否相等，大约在7MM~10MM之间等准确后再装上止摆器，然后将门推至与固定门对齐再上好皮带与止动板。

2、调整检查。以上步骤全部完成，自动门安装作业就大致完工，如未达到理想，可再依需要调整。

四、测试控制器可依需要调整，但调整时要注意机器非常灵敏，轻轻按下即可(具体调整依照电盘上的说明)如果测试一切正常，封上机箱外盖，装上内感应器就大功告成了。

1、自动门投入使用后，在初期，会有一个阶段的磨合，来修正运行产生的误差。 2、极个别的客户在自动门运行一段时间后，会更换门扇来给人耳目一新的感觉，要留意的一点是：要严格限制门扇的重量，不能超过自动门机的额定负重。

3、未安装安全光线的自动门，必须制止人员在非感应范围内停留，以免夹人事件发生。 4、自动门电气组件的寿命主要与不当使用和偶然事故有关;自动门正常使用条件下的易损件是导轨、传动皮带及滑轮，滑轮的动态磨损不仅指滑轮在导轨上做匀速运动条件下的磨损，更重要的是指自动平移门短距离往返加速运动中的磨损。 5、通常在三个月，最多一年内要对自动门进行全面的清理和调整。首先在此要谈的感应自动门(以平移门为例)的伪故障，是指因外部因素造成的故障现象，而不是机组部件的故障。如果是伪故障，您自己就很容易进行修复;当然如果判断确实是主机内部的电器或机械出现了问题，那我们还是建议您与我们联系，由我们为您排除故障及更换配件，各个厂家都有各个厂家的专用配件，每种产品大都是不可以兼容的。