

高压胶管厂 嘉森科技 湖北高压胶管

产品名称	高压胶管厂 嘉森科技 湖北高压胶管
公司名称	嘉森科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县北留智景德路西侧
联系电话	13780488232

产品详情

液压胶管别名液压油管高压胶管

液压胶管别名液压油管、液压软管、高压胶管高压胶管、液压管、钢丝高压管高压胶管、钢丝编织胶管、钢丝缠绕胶管，湖北高压胶管，一般分为钢丝编织液压胶管和钢丝缠绕液压胶管。液压软管主要由耐液体的内胶层、中胶层、2或4或6层钢丝缠绕增强层、外胶层组成，内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，大口径高压胶管，钢丝层是骨架材料起增强作用。

喷砂胶管的耐磨性能高压胶管

耐磨性能

作为喷砂胶管高压胶管的主要性能，也是使用者区别胶管高压胶管质量好坏的主要判断依据。现行的行业标准HG/T2192-2008中规定，高压胶管厂，按照ISO 4649的方法A，磨损体积不超过 140mm^3 。(之前老版的行业标准采用的测试方法为:阿磨耗法---磨损体积不超过 $0.8\text{cm}^3/1.61\text{km}$ 。该方法2008年后虽已被ISO 4649的方法A所取代，但是一些国内胶管使用方依然沿用了此测定方法。) 折叠

材料和结构

喷砂管高压胶管应有如下的部分构成:

- 内衬层(内胶层);
- 用适当的方法铺放的天然或者合成织物的增强层;
- 外覆层(外胶层);

其中增强层多采用夹胶布法和帘线缠绕法。

液压要求

- 1、软管高压胶管的工作压力为0.63MPa。
- 2、软管在两倍工作压力下进行液压实验时，铠装高压胶管，应不渗水、无局部鼓起、不膨胀及无其他异常现象。抗静电型软管保持压力1min，其长度变化不应超过 $\pm 0.8\%$ ，外径变化不应超过 $\pm 10\%$ ，没米扭转不应超过 60° 。
- 3、软管是压力应不低于工作压力的4倍。

高压胶管厂-嘉森科技(在线咨询)-湖北高压胶管由嘉森科技股份有限公司提供。高压胶管厂-嘉森科技(在线咨询)-湖北高压胶管是嘉森科技股份有限公司（www.jiasenkeji.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。