

西安工地喷雾设备 工地喷雾设备 创鑫捷环保

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 西安工地喷雾设备 工地喷雾设备 创鑫捷环保 |
| 公司名称 | 西安创鑫捷环保设备有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 陕西省西安市未央区北三环太华北路团结工业园99号 |
| 联系电话 | 15929776829 |

产品详情

工地喷雾设备喷雾除尘系统如何维护保养：长期工作后喷嘴中可能形成水垢，影响微雾效果，须予以清除。可关闭分支导管的开关阀(在关闭分支导管开关阀时，须注意系统压力值，防止压力急剧上升，危害整个系统)，工地喷雾设备用后备喷嘴换下堵塞的喷嘴，将其泡在喷嘴清洗剂(柠檬酸)中24小时，再清洗吹干(压缩空气)后作备用。不可用针或尖锐硬棒等物进行挑剔。定时清洗主机水箱，及时排除沉积杂质异物。每隔10天左右清洗水过滤器，清洗内芯;清洁周期根据水质和环境而定。工地喷雾设备

工地喷雾设备主要技术内容及性能：塔吊喷淋系统是指在塔吊安装完成后通过塔吊旋转臂预设的喷水系统，实际是一套根据在建工地的实际情况通过加压泵加压，工地喷雾设备或在施工现场地下的三级沉淀池里安装水泵，工地喷雾设备，通过水泵将水送到塔吊顶部的塔臂上，水经过加压通过喷头喷出，形成雾状，细雨状借助塔吊吊臂旋转在工地大部范围均匀落下，西安工地喷雾设备多少钱，达到降尘等效果。工地喷雾设备

工地喷雾设备湿式除尘：所谓湿式除尘，顾名思义，就是借助水来除尘，西安工地喷雾设备价格，有效的喷水加湿，可以减尘飘扬的态势，实现除尘的目标。除特殊环节外，西安工地喷雾设备，砂石生产线大都可以采用湿式除尘，比如：在骨料进入粗碎站以及中细碎站前，工地喷雾设备喷水加湿，可以有效降低骨料破碎环节中所产生的粉尘;在筛分机进行骨料分级筛选时，采取水筛方式，完全消除粉尘产生;在皮带输送机的卸料口，安装喷雾除尘装置;在高差大的出料位置，合理装设缓冲溜槽，降低骨料落差，可以很好地减轻运动环节中飞扬的粉尘。工地喷雾设备

西安工地喷雾设备-工地喷雾设备-创鑫捷环保(查看)由西安创鑫捷环保设备有限公司提供。西安工地喷雾设备-工地喷雾设备-创鑫捷环保(查看)是西安创鑫捷环保设备有限公司 (cxjhb8.com/) 今年全新升级推出

的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：彭经理。