直线振动筛价格 振动筛 顺飞

产品名称	直线振动筛价格 振动筛 顺飞
公司名称	新泰市顺飞机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市翟镇柳家庄村村西(澳特威 公司院内)
联系电话	18366655789

产品详情

为了满足不同的应用需求,直线振动筛衍生出了适用与不同场景的各种各样的型号,如不锈钢直线振动筛、侧振式直线振动筛、上振式直线振动筛、可移动直线振动筛、带角度直线振动筛、簸箕状直线振动筛等。但对于次使用直线振动筛的客户来说,对于直线振动筛如何选型成了比较关注的问题。下面由金禾直线振动筛厂家为您分析,希望您在选型时可以作为参考。

一、直线振动筛筛面的宽度和长度

对一定的物料,生产率主要取决于筛面宽度,筛分效率主要取决于筛面长度。在直线振动筛生产率及物料沿筛面运动速度恒定的情况下,筛面宽度越大,料层厚度将越薄;长度越大,筛分时间越长,料层厚度减少及筛分时间加长都有利于提高筛分效率,当筛面窄而长时,筛面上物料层厚度增大,振动筛,使细粒难以接近筛面和透过筛孔,给矿量和筛分效率降低;反之,筛面宽而短时,筛面上物料层厚度减少,使细粒易于通过筛孔,直线振动筛,但此时颗粒在筛面上停留时间短促,通过筛孔的概率减少,因此筛分效率也会降低,通常筛面的长度与宽度比值为2~3。

矿用振动筛工作中保持多少的工作温度算是正常?

矿用振动筛工作中保持多少的工作温度算是正常?合理的温度是设备工作的基础,矿用振动筛 采用ZBD95004-90标准,筛面采用CrMnN铸钢棒条,工作温度不能超过850,其它结构件工作温度不能 超过450 , 否则必须在工艺流程中改善散热条件。

特点

- 1、矿用振动筛筛机仅有单层筛面。
- 2、筛面结构均采用CrMnN铸钢棒条。
- 3、筛孔尺寸根据烧结工艺流程要求确定。
- 4、矿用振动筛电动机可安装在左侧或右侧,振动筛厂家,无要求时按安装图供货。
- 5、电动机额定电压为380V,直线振动筛价格,可用防爆或不同额定电压的电动机。
- (1)、振动筛启动应遵循工艺系统顺序。
- (2)、操作人员在工作前应阅读值班记录,并进行设备的总检查。检查三角带的张紧程度、振动器中的油位情况,检查筛面张紧情况、各部螺栓紧固情况和筛面破损情况。
- (3)、在振动筛工作运转时,要用视、听觉检查激振器和筛箱工作情况。振动筛停车后应用手触摸轴承 盖附近,检查轴承温升。
- (4)、振动筛停车应符合工艺系统顺序。振动筛除特殊要求外,严禁带料停车后继续向筛子给料。
- (5)、振动筛交接班时应把当班筛子技术状况和发现的故障记入值班记录。振动筛记录中应注明零部件 的损伤类别及激振器加、换油日期。
- (6)、振动筛是高速运动的设备,振动筛运转时操作巡视人员要保持一定的安全距离,振动筛以防发生人身事故。

振动筛维护和检修的目的是了解振动筛的全面状况,振动筛并以修理和更换损坏、磨损的零部件的方法恢复筛子的工作能力。振动筛其内容包括日常维护、定期检查和修理。

直线振动筛价格-振动筛-顺飞由新泰市顺飞机械制造厂提供。新泰市顺飞机械制造厂(www.shunfeijixie.com)为客户提供"洗砂机,锤式破碎机,生活固态垃圾综合风选设备"等业务,公司拥有"锤式破碎机,垃圾风选设备,洗砂机,除尘设备"等品牌。专注于机械加工等行业,在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:王经理。