

直线振动筛价格 振动筛 顺飞

产品名称	直线振动筛价格 振动筛 顺飞
公司名称	新泰市顺飞机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市翟镇柳家庄村村西（澳特威公司院内）
联系电话	18366655789

产品详情

为了满足不同的应用需求，直线振动筛衍生出了适用与不同场景的各种各样的型号，如不锈钢直线振动筛、侧振式直线振动筛、上振式直线振动筛、可移动直线振动筛、带角度直线振动筛、簸箕状直线振动筛等。但对于使用直线振动筛的客户来说，对于直线振动筛如何选型成了比较关注的问题。下面由金禾直线振动筛厂家为您分析，希望您在选型时可以作为参考。

一、直线振动筛筛面的宽度和长度

对一定的物料，生产率主要取决于筛面宽度，筛分效率主要取决于筛面长度。在直线振动筛生产率及物料沿筛面运动速度恒定的情况下，筛面宽度越大，料层厚度将越薄；长度越大，筛分时间越长，料层厚度减少及筛分时间加长都有利于提高筛分效率，当筛面窄而长时，筛面上物料层厚度增大，振动筛，使细粒难以接近筛面和透过筛孔，给矿量和筛分效率降低；反之，筛面宽而短时，筛面上物料层厚度减少，使细粒易于通过筛孔，直线振动筛，但此时颗粒在筛面上停留时间短促，通过筛孔的概率减少，因此筛分效率也会降低，通常筛面的长度与宽度比值为2~3。

矿用振动筛工作中保持多少的工作温度算是正常？

矿用振动筛工作中保持多少的工作温度算是正常？合理的温度是设备工作的基础，矿用振动筛采用ZBD95004-90标准，筛面采用CrMnN铸钢棒条，工作温度不能超过850℃，其它结构件工作温度不能

超过450 ，否则必须在工艺流程中改善散热条件。

特点

- 1、矿用振动筛筛机仅有单层筛面。
- 2、筛面结构均采用CrMnN铸钢棒条。
- 3、筛孔尺寸根据烧结工艺流程要求确定。
- 4、矿用振动筛电动机可安装在左侧或右侧，振动筛厂家，无要求时按安装图供货。
- 5、电动机额定电压为380V，直线振动筛价格，可用防爆或不同额定电压的电动机。

(1)、振动筛启动应遵循工艺系统顺序。

(2)、操作人员在工作前应阅读值班记录，并进行设备的总检查。检查三角带的张紧程度、振动器中的油位情况，检查筛面张紧情况、各部螺栓紧固情况和筛面破损情况。

(3)、在振动筛工作运转时，要用视、听觉检查激振器和筛箱工作情况。振动筛停车后应用手触摸轴承盖附近，检查轴承温升。

(4)、振动筛停车应符合工艺系统顺序。振动筛除特殊要求外，严禁带料停车后继续向筛子给料。

(5)、振动筛交接班时应把当班筛子技术状况和发现的故障记入值班记录。振动筛记录中应注明零部件的损伤类别及激振器加、换油日期。

(6)、振动筛是高速运动的设备，振动筛运转时操作巡视人员要保持一定的安全距离，振动筛以防发生人身事故。

振动筛维护和检修的目的是了解振动筛的全面状况，振动筛并以修理和更换损坏、磨损的零部件的方法恢复筛子的工作能力。振动筛其内容包括日常维护、定期检查和修理。

直线振动筛价格-振动筛-顺飞由新泰市顺飞机械制造厂提供。新泰市顺飞机械制造厂（www.shunfeijixie.com）为客户提供“洗砂机,锤式破碎机,生活固态垃圾综合风选设备”等业务，公司拥有“锤式破碎机,垃圾风选设备,洗砂机,除尘设备”等品牌。专注于机械加工等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。