

西宁市除大块 洛阳广盈机械（质优价廉）专业生产除大块器

产品名称	西宁市除大块 洛阳广盈机械（质优价廉） 专业生产除大块器
公司名称	洛阳广盈机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市高新技术开发区丰华路6号
联系电话	13373788869

产品详情

脉动式除大块机注意事项：

- 4.1在启动前必须确认除杂机所有的机构和装置（电机、减速机等）正常工作，供油器能提供足够的润滑。
- 4.2在启动前必须确认转子及齿板无石块或杂物卡滞，如有卡滞必须立即停机，并关闭电控箱主电源；待排出卡滞源后，方可启动除杂机设备。
- 4.3每班要检查一次螺栓紧固情况，并清理缠绕在齿板上不易脱落的绳子、钢丝、稻草、木条等杂物。
- 4.4变频器参数设定好后，严禁随意改动，以免参数丢失、保护功能失效、损坏设备、甚至危及人身安全。
- 4.5当本机故障而又需要皮带上煤时，只需保证除杂机无卡滞、除杂机在无动力下会自由反转、不影响上煤。
- 4.6本机须按规定的方向运转，否则不能出杂物。当其反转时，可自动卸煤。
- 4.7加油及周期：

焦化厂专用除大块、除杂物机

通常所用的原煤质量较差，其中常有长木棒，编织袋、塑料布、橡胶皮、草绳、钢丝、破布、稻草等异物；为防尘或防止燃料夏季自燃，通常喷水导致原煤有一定湿度。杂物极易堵塞管道、溜槽、阀门，卡滞滚轴筛叶轮、破坏联轴器及轴承座、烧毁电机，造成输煤系统拥堵；甚至卡断破碎机主轴等，严重影响系统出力。所混柔性杂物无法被破碎机及磨煤机破碎，杂物累积导致磨煤机出力下降、维修及大修频率增加，由此带来一系列严重问题，使输煤系统无法正常工作，所以必须除去这些超标物料及杂物。洛阳广盈公司研发的新型焦化厂堆取料机专用除大块除杂物机，专为适应我国当前煤炭火力发电系统现状而设计，该实用新型设备优点在于能在物料输送过程中，在大流量、粘性强、组分复杂等恶劣工况下，任意几何形状杂物分离效率均可达99.5%以上，且不夹带有效物料

脉动式除大块机&颤振式除杂机 操作过程

过程：1) 运行前准备：检查机械设备是否正常，固定是否牢固，是否具备运行条件；控制箱内是否按照图纸接线完毕，接线是否正确，箱体是否接地。确认完毕后，接通箱内主开关，这时电源信号灯会点亮，表示已经接通电源，具备启动运行条件。

2) 开始运行：首先把SA1至SA5转换开关打到手动位置，按下1#电机启动按钮，这时变频器开始工作，同时注意观察机械设备的运行情况和电机的运行方向，遇到问题立即按下停止按钮。如果运行正常，可以停止设备，并试验一下反转运行情况，按下1#电机反转启动按钮，观察电机方向是不是反转，方向错误可以调整相序来解决。其他电机可以按照类似的方法，按照控制柜面板按钮的指示进行操作和试验。

3) 自动运行：把SA1至SA5转换开关打到自动档位置，准备进行自动的试验，按照电气图纸接线后，联络DCS控制室给予远方启动的信号，此时系统会自动工作。

4) 故障处理：1#、2#电机是由变频器控制，变频器具有齐全的电机保护功能，遇到故障会发出信息，在变频器控制面板上也会有显示故障代码，按照说明书的代码说明，检查出现的故障，其它电机由热保护器进行保护，故障出现后会切断控制回路来保护电机，

5) 在故障解决前禁止启动电机，防止烧毁电机和出现事故。 洛阳广盈机械设备有限公司