

# 拖拉机带动开沟机 北京开沟机 昌吉机械

产品名称	拖拉机带动开沟机 北京开沟机 昌吉机械
公司名称	济宁市昌吉机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市兖州区新兖镇新义村龙桥商贸路路西
联系电话	15054750518

## 产品详情

### 开沟机

俗话说春种秋收，这是我们自古传下来的，春天万物复苏，正是耕种的好时节，既然提到耕种，我们通常会想到农民伯伯面朝黄土背朝天的样子，但是随着科技的发展，我们现在耕种都用到了开沟机，不仅效率高，北京开沟机，而且操作简便，那么接下来春耕时对开沟机常见的错误认识。

- 1、油底壳机油只看数量，不看质量。有些驾驶员对机油只知补充而忽视质量检查。殊不知长期使用的机油中含有大量的氧化物和金属屑，造成润滑性能降低，零件磨损加剧。
- 2、只保养空气滤清器，不保养排气管和消声器。有的驾驶员从不清除排气管道及消声器内积炭，致使积炭过厚，排气截面积减小，造成废气排不尽，新鲜空气进不足，燃烧恶化。
- 3、冷却水只管添加，不管冷却效果。有些驾驶员从不清除水垢，虽然冷却水很足，但冷却效果却很差。
- 4、只注意柱塞偶件和喷油嘴针阀偶件的质量，不注意出油阀偶件的质量。出油阀的作用一是密封，即将柱塞油腔与高压油管隔开，以免回流；二是停止供油时迅速减压，保证喷油嘴断油干脆。出油阀偶件质量不好或磨损后，会造成柴油机许多故障。
- 5、只注意气门和气门座的状态，不注意气门弹簧的质量。气门漏气时，人们往往只检查气门和气门座，而忽视气门弹簧质量的检查。

以上就是为您分享的内容，果园四轮开沟机，到来年春耕时，使用开沟机在进行旋耕、播种、运输等作业时，切记要严格遵守操作规程，确保安全生产。

### 开沟机

开沟机作业完全结束后，机具要放置很长时间，到下个作业季节时才能使用，做好机具的保管工作，对延长机具的使用寿命有重要意义。为做好机具的保管工作，要注意以下6个方面：

- 1、清除机具上的泥土、油污。
- 2、拆下开沟器、齿轮和链轮等易磨损零件，清除尘土、油污，对损坏零件进行修理或更换。对易锈部位涂上防锈油，然后装复或分类存放。
- 3、清洗轴承和转动部件，在各润滑部位加注足够的润滑油。
- 4、对脱漆部位要重新涂上防锈漆。
- 5、放松链条、胶带和弹簧等，使之保持自然状态，以免变形。
- 6、将开沟器支离地面。将开沟机停放在干燥通风的库内。塑料和橡胶零件要避免阳光和油污的侵袭，以免加速老化。

开沟机一般来说都会使用轮胎作为行走配件，所以轮胎的磨损直接影响了我们大棚开沟机的使用，那么该如何减少磨损呢？下面我们就来讲一下。

- 1.轮胎在使用过程中，应经常检查轮胎气压，按照胎侧所标内压充气。
- 2.起步、转弯和制动时不可太猛，尽量避免换挡起步，猛松离合、重负荷大油门高速起步、转死弯和方向盘，以及不必要的急刹车等。由于驾驶技术不高，有不少新驾驶员由于缺乏经验，往往在行车中频繁地紧急制动，经常采取紧急起步以及高速转向和调头，陷车和牵引阻力过高，轮子长时间打滑，或者草率地通过障碍物，有的不会选择路面和相应的行驶速度，这些也都会影响轮胎的寿命。
- 3.在不平坦的道路上行驶及在大豆、玉米等茬地上作业时，应放慢速度。
- 4.车速应根据实际情况掌握，拖拉机带动开沟机，尽量避免长途高速运输。
- 5.在田间作业发生陷车时，应尽量避免车轮在坑内高速空转。
- 6.正确保养转向系统，保持前束值的正确，以防轮胎早期磨损。
- 7.拆装轮胎时，应在干净地面上进行，不用有缺口、尖角的工具；安装时，不要将泥沙带入，花纹方向不要装反。
- 8.开沟机轮胎上不要沾染油、酸、碱等，链式开沟机，以防腐蝕。
- 9.长期不工作时，应将车顶起，使轮胎不承受压力，但不要放气。另外，应防止轮胎受阳光曝晒。长期停放的机车和其他机具，如果轮胎没有悬空，特别是当轮胎气压低于规定值时，由于产生稳定变形，在个别情况下会使外胎胎体脱层和折断，因而使轮胎寿命大大缩短。
- 10.一般情况下，轮胎在使用一定时间之后，左右侧轮胎应互换位置，以延长轮胎使用寿命。

拖拉机带动开沟机-北京开沟机-昌吉机械(查看)由济宁市昌吉机械有限公司提供。济宁市昌吉机械有限公司(www.tz1288.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。昌吉机械——您可信赖的朋友,公司地址:济宁市兖州区新兖镇新义村龙桥商贸路路西,联系人:颜经理。