

690楼承板厂家 楼承板 永晟物资加工

产品名称	690楼承板厂家 楼承板 永晟物资加工
公司名称	聊城市永晟物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市开发区新东环长江路口
联系电话	13869545555

产品详情

那么在施工时，如何选择楼承板的厚度呢？也就是说楼承板的厚度决定因素主要是什么呢？选择楼承板的厚度的决定因素主要是楼承板下面钢梁之间的距离。一般钢梁间距不超过3米，很多钢构主架跨度做到5到6米甚至更大，这时候需要加次梁，688楼承板厂家，用角钢，槽钢，C型钢或者是在楼承板下面加支撑都可以，也就是说，无论如何必须满足梁的间距不超过3米这个条件。像一些小的建筑，比如私人住宅区，钢结构办公楼等，钢梁的间距正常只有1到2米的间距，甚至小于1米，这时用0.8mm的楼承板即可。正常的钢结构厂房，钢梁的间距一般在2到3米之间，2到2.5米的间距可以用1.0mm的楼承板，超过2.5米时，就用1.2mm的楼承板，通常这几个厚度基本可以满足正常的钢结构建筑施工要求。

(2)在堆料场地将楼承板分层分区按料单清理出，并注明编号，区分清楚层、区、号，楼承板，用记号笔标明，并准确无误地运至施工部位。

(3)吊运时采用专用软吊索，以保证楼承板板材整体不变形、局部不卷边。钢结构设计多层的一般采用3层一节柱安装工艺，(单层的就不用多说了)安装楼承板时与钢结构柱梁同步施工，至少应相差3层。因此楼承板吊运时只能从上层的梁柱间穿套，而起重工应分层在梁柱间控制。

常有客户在购买钢承板时候说：有的钢承板报价比你们公司的钢承板价格要低，能不能便宜点？俗话说：一分钱一分货。因为钢承板的价格跟钢承板材质有区别的。

常规使用的钢承板材质有热镀锌钢承板与冷镀锌钢承板，690楼承板厂家，下边我们看一下钢承板使用的两种材质的简介。

热镀锌：也叫热浸锌和热浸镀锌：是一种有效的金属防腐方式，688楼承板价格，主要用于各行业的金属

结构设施上。是将除锈后的钢件浸入500 左右融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，从而起到防腐的目的。

690楼承板厂家-楼承板-永晟物资加工(查看)由聊城市永晟物资有限公司提供。聊城市永晟物资有限公司（www.sdlcys.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。永晟物资——您可信赖的朋友，公司地址：山东聊城市开发区新东环长江路口，联系人：路茂同。