

道路划线施工 道路划线 就选择路睿交通设施

产品名称	道路划线施工 道路划线 就选择路睿交通设施
公司名称	杭州路睿交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区崇贤街道运河路
联系电话	13588775896 13588775896

产品详情

警告型道路划线是促使机动车驾驶员和行人，了解道路变化的情况，准确防范，道路划线，及时采取应变措施的道路划线。道路划线厂家将其分为以下三种。

一、用以指示路面有固定障碍物的道路划线，道路划线厂家称为接近障碍物道路划线。

- (1) 双车道中间有障碍
- (2) 同方向二车道中间有障碍
- (3) 四车道中间有障碍

二、车行道宽度渐变道路划线，是道路划线厂家用其警告车辆驾驶人了解路宽缩减或车道数减少，应谨慎行车，禁止超车。

- (1) 三车道缩减为双车道
- (2) 四车道缩减为三车道
- (3) 四车道缩减为双车道
- (4) 三车道斑马线过渡
- (5) 双向两车道改变为双向四车道

三、用以指示前方有铁路平交道口，警告车辆驾驶人谨慎行车的道路划线，被称为接近铁路平交道口道路划线。

道路划线是我们的主营业务之一，作为道路划线公司，杭州路睿交通设施工程有限公司以良好的服务质量占据了广阔的市场。接下来道路划线厂家和您分享的是道路划线的知识。

道路划线分为热熔划线、常温冷漆划线、彩色防滑划线，振荡防滑反光划线和预成型划线。热熔划线是目前我国道路划线上应用最广的一种划线。它施工时间短，耐磨性高，道路划线报价，造价低。道路划线主要划设于道路表面，经受日晒雨淋，风雪冰冻，道路划线多少钱，遭受车辆的冲击磨耗，因此道路划线厂家施工时对其性能有严格的要求。

杭州路睿交通设施工程有限公司以做出色的交通设施供应商为企业目标，以用户至上、质量至上、信誉至上为企业宗旨，以客户是上帝为企业服务思想。

道路交通标线的要求：

- 1、使用的标线涂料应具有与路面粘结力强、干燥迅速以及良好的耐磨性、耐候性，道路划线施工，抗滑性等特性，并应符合有关国家标准或行业标准的要求。
- 2、标线应具有良好的视认性，宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线型规则、线条流畅。
- 2、标线涂层应厚度均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象。
- 3、标线形状位置允许误差
- 5.2.1新建道路标线的位置与设计位置误差不大于50mm。现有道路上新标线与旧标线应基本重合。
- 5、所有纵向标线的长度、宽度和纵向间距误差应符合规定。
- 6、特殊标线的宽度误差不大于5%。
- 7、人字形标线、文字、符号应符合设计要求。
- 8、标线的端线与边线应垂直，其误差不大于 $\pm 5^\circ$ ；其他特殊标线，其角度与设计值的误差不大于 $\pm 3^\circ$ 。
- 9、标线涂层厚度。溶剂型常温涂料标线：0.3~0.4mm；溶剂型加热涂料标线：0.3~0.5mm；热熔型涂料标线：1.5~2.0mm。

道路划线施工-道路划线-就选择路睿交通设施(查看)由杭州路睿交通设施工程有限公司提供。杭州路睿交通设施工程有限公司（www.tz1288.com）是从事“道路划线,球场划线,体育场划线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。