

节能砖 启华建材 工地节能砖厂家直销

产品名称	节能砖 启华建材 工地节能砖厂家直销
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

产品详情

轻质加气砌块占据建材市场的优越性：

- 1、轻质砌块的防火性能：原材料为水泥、石灰、砂石、粉煤灰等无机物，绝不燃烧。加气砌块是理想的防火材料，12cm厚墙体的耐火能力可达4小时以上。因此加气砌块也被广泛用作防火墙。
- 2、加气砌块的经济性：从经济方面而言，采用加气砌块为框架结构的内隔墙，与采用空心砖、泰柏板等相比，工地节能砖生产厂家，总造价可节省20%左右。
- 3、轻质加气砌块的隔音性能：根据墙体厚度和表面处理方式不同，新轻质砌块墙体可隔音40-50分贝，加之内部有许多细小气孔，使其同时具有隔音与吸音的双重性能。
- 4、轻质加气砌块的绿色环保性：由于产品使用砂石、水泥、石灰和粉煤灰或尾矿等工业废渣，通过蒸压养护提高强度制成，不用土，不用烧结能耗，保护土地资源同时利用工业废渣，环保节能，并符合《建筑材料的放射性核素限量》标准，属于绿色环保材料。

砌筑时底部应砌筑灰砂砖：由于前面说过加气混凝土的吸水率较高，如果直接在墙体底部砌筑加气混凝土砌块，容易造成墙体底部吸水，形成毛细现象，节能砖，使装饰层出现“粉化脱落”。正确的做好应在底部砌筑3-4皮灰砂砖，此处为啥说3-4皮，工地节能砖，因为不同材料结合处容易出现抹灰层开裂，为了美观应考虑楼地面做法厚度，把此处缝隙留设在踢脚板下部进行遮盖。

加气混凝土砌块是一种能够有效实现墙体自保温功能、原材料来源广、耐火性能好、生产效率高的新型墙体材料。加气混凝土砌块被广泛应用于各种工业和民用建筑的内外墙体工程。因加气混凝土砌块可用大量利用粉煤灰工业固体废弃物，加气混凝土砌块逐渐成为新型墙体材料中应用广泛的产品。

【加气混凝土砌块砌筑要求有哪一些】

(1) 合理安排好砂加气混凝土砌块工期，工地节能砖厂家直销，不可盲目赶工。如有可能，应尽量避免在常年雨季期间砌筑。

(2) 砌筑砂浆宜选用粘结性能良好的专用砂浆，其强度等级应不小于M5，砂浆应具有良好的保水性，可在砂浆中掺入无机塑化剂。

(3) 为去除主体结构和围护墙体之间由于温度变化产生的收缩裂缝，砂加气混凝土砌块与墙柱相接处，须留拉结筋，竖向间距为500~600mm，两端伸入墙内不小于800mm。

(4) 在跨度或高度较大的墙中设置构造梁柱。一般当墙体长度超过5m，可在中间设置钢筋混凝土构造柱；当墙体高度超过3m或4m时，可在墙高中腰处增设钢筋混凝土腰梁。

(5) 加气混凝土外墙墙面水平方向的凹凸部位，应做泛水和滴水，以避免积水。

节能砖-启华建材-工地节能砖厂家直销由临沂市启华建材有限公司提供。临沂市启华建材有限公司（www.qihuajc.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.qihuajc.com）还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。