

# 防撞护栏 山东聚晟护栏厂

产品名称	防撞护栏 山东聚晟护栏厂
公司名称	聊城市聚晟新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园管委会北邻
联系电话	18963551006

## 产品详情

质量意识，竞争意识让我们每一位员工明白：公司的成功发展不仅仅在于我们的产品品质，防撞护栏，还在于客户对我们提供的服务是否满意，优质的产品必须有优质的服务来支持！

我们的企业文化是：以人为本、与人为善；携手共进、快乐的生活。

我们的经营理念是：诚信做人、务实做事；达成长久、双赢的合作。

我公司秉承为“顾客创造价值，为员工提供舞台，取信客户、回报社会”；

“一切以市场为导向，坦诚、双赢，脚踏实地，稳步发展”。 “上善若水，厚德载福”，我公司以海纳百川的胸襟，与各界人士携手合作，期待我们共同进步和发展，共创美好未来。

1、为保证稳定性，4级以上大风、大雨、大雾和大雪天暂停装、拆模作业。

2、模板拆除应遵循先支后拆，后支先拆的顺序，拆时严禁抛扔。拆模时间不宜过早，应在混凝土强度能保证其表面及棱角不至因拆模而受损坏时方可拆除，一般当混凝土强度达到设计强度75%时。拆除模板时，不允许用猛烈地敲打和强扭等方法进行。模板拆除后，应维修整理，分类妥善存放。

3、加强安全防护，按规定设置安全栏杆、安全网等安全防护和标志。护栏模板安装，使用自制加工梯子要挂牢。

- 4、工人进入施工现场必须戴好安全帽，佩好安全带，工具及构配件要放在工具袋内，穿防滑鞋工作、袖口、裤口要扎紧。高空作业必须拴好安全带。
- 5、所有施工设备和机具在投入使用前均由机械技术人员组织进行检查、维修保养，各种保险、限位、制动、防护等安全装置齐全可靠，确保状况良好。
- 6、凡参加高空作业人员在上岗前必须进行体检，凡患有不适应高空作业疾病的人员，不得参与防撞护栏等高空作业。
- 7、夜间施工必须有足够的照明。
- 8、桥面有焊接作业时，确认桥下是否有行人等，过河及跨越公路等时严格按相关要求执行。
- 9、注意桥面的用电安全，配电箱使用后及时关闭，做好发电机的降温工作。
- 10、对桥面预留孔洞要做好覆盖，防止坠落物伤人。
- 11、台车在使用前应将吊篮的安全钢丝绳与前臂固定牢固，无安全绳禁止进行载人作业。
- 12、在使用台架前一定要进行试用，确保配重及制动没有问题。下班时间严禁将重物悬吊在空中，下班前一定先关闭电源，并用楔块将台车固定。

防撞护栏是工业用“防护栏”，主要用于工厂、车间及仓库间设备与设施的防护与保护场合。常用钢材所制，如圆钢管，方钢管或压型钢板。表面处理工艺：全自动静电粉末喷涂（即喷塑）或喷漆。室外用防撞护栏的表面处理所用原料为防水性的材料。制成防撞护栏外形美观，且不易生锈。

我公司占地面积8万多平方米，员工近百人，集生产、销售、设计、制作、安装为一体，并具有一整套完善的运营模式。常年专业从事生产、销售各种不锈钢复合管、桥梁护栏、防撞护栏、灯光护栏、道路隔离栏、景观护栏、铝合金护栏、护栏钢板立柱、桥梁护栏立柱、桥梁钢板立柱、不锈钢立柱、桥梁防撞立柱、护栏立柱、不锈钢碳素钢复合圆管、方管、矩形管、椭圆管系列等新型金属材料。