

# 加油站防爆灯多少钱 昊光照明

产品名称	加油站防爆灯多少钱 昊光照明
公司名称	云南昊光照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区雨龙路1156号
联系电话	13505116022

## 产品详情

同时外壳坚固，在使用过程中更安全、可靠。在日常工业操作几乎每天都离不开它的使用，可见，它的使用率是相当高的。

随着工业化进程的发展，在石化装置、石油平台、加油站、油泵房、中转站等场所，防爆灯具的重要性更能体现出来了。

防爆灯是指用于可燃性气体和粉尘存在的危险场所，能防止灯内部可能产生的电弧、火花和高温引燃周围环境里的可燃性气体和粉尘，从而达到防爆灯的要求。

LED防爆灯适用于性气体环境1区、2区；

适用于IIA、IIB、IIC级性气体环境；

LED防爆灯适用于温度组别为T1~T4的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、军事设施等性危险环境；

LED防爆泛光灯用作厂区或道路照明。

执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、IEC60079

防爆标志：Exd CT4-6 Gb

额定电压：AC 90~270 (LED光源)

配光源：LED

功率：10瓦-300瓦

防护等级：IP65

防腐等级：WF1

引入口规格：G3/4

适用电缆外径： 9mm~ 14mm

安装方式：U支架安装，杆式安装，加油站防爆灯哪里买，螺口安装等

### 密封试验和机械强度试验

引入装置在规定压力下，保持至少10s，西双版纳加油站防爆灯，应无任何泄露痕迹，则满足密封试验要求；经机械强度试验后无任何影响防爆型式的损坏，则满足机械强度要求。

1.试验芯棒：10mm，14mm；

2.试验压力：保持3.0MPa液压10s；

3.试验结果：密封试验无泄露，加油站防爆灯多少钱，机械强度试验无损坏。

### 外壳耐压试验

每个隔爆腔按相应电气设备类型试验要求试验，对于小型设备不能测定参考压力采用静压试验，对于IIC类别设备，容积小于10cm<sup>3</sup>时需施加压力1MPa，容积大于10cm<sup>3</sup>时需施加压力2MPa；加压时间至少10s。试验结果应无损坏，无泄漏。

加油站防爆灯多少钱-昊光照明(推荐商家)由云南昊光照明工程有限公司提供。云南昊光照明工程有限公司(www.ynhgzm.com)在道路灯具这一领域倾注了无限的热忱和热情，昊光照明一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王平。