

# 停车位划线 南京博军交通 环氧地坪停车位划线

产品名称	停车位划线 南京博军交通 环氧地坪停车位划线
公司名称	南京博军交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区丰安路君泰国际B座607室
联系电话	15850736293

## 产品详情

道路标线主要分为：热熔标线，冷漆标线（常温），环氧地坪停车位划线，彩色防滑标线，振荡防滑反光标线和预成型标线。

热熔标线是目前我国道路标线上应用最广泛的一种标线。他施工时间短，耐磨性高，价格低。

道路划线、厂区道路划线、工厂停车场、地下车库划线、学校道路划线、生活小区划线等施工工程，分为冷漆划线和热熔划线两种。

冷漆划线（常温）采用特种道路专用冷涂料，人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。包括停车位、禁停黄线区、通道线、导流带、导向箭头等等。

画线方法如下：

- (1)条线距离端线内沿1.75米，沿罚球区两侧边线丈量。
  - (2)位置区的宽度为0.85米(85厘米)，并且与中立区域的始端相接。
  - (3)中立区域的宽度为0.40米(40厘米)，并且用和其它线条相同的颜色涂实。
  - (4)第二位置区与中立区域相邻，停车位划线费用，宽度为0.85米(85厘米)。
  - (5)第三位置区与第二位置区相邻，停车位划线哪家好，宽度也是0.85米(85厘米)。
  - (6)所有用来画这些位置区的线条，其长度为0.10米(10厘米)，并垂直于罚球区边线的外侧。
- (四)中圈划线：中圈要画在球场的中央，半径为1.80米，停车位划线，从圆周的外沿丈量划线。如果在圈内着色，它的颜色必须与限制区内部的着色相同。

(五)3分投篮区划线：

1.分别距边线1.25米，从端线引出两条平行线；

2.半径为6.25米(量至圆弧外沿)的圆弧(半圆)与两平行线相交；

3.该圆弧的圆心要在对方球篮的中心垂直线与地面的交点上。圆心距端线内沿中点的距离为1.575米。注：假如球场宽度少于15米，圆弧仍按上述6.25米半径划线。

其他球场的划线大体上跟篮球场的相同，个别区域线条宽度有少许区别。

停车位划线-南京博军交通-环氧地坪停车位划线由南京博军交通工程有限公司提供。南京博军交通工程有限公司（[www.nj-bj.com](http://www.nj-bj.com)）是从事“交通工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。