

挤出制品型遇水膨胀止水条价格

产品名称	挤出制品型遇水膨胀止水条价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	17.00/米
规格参数	类型:制品型止水条 型号:PZ-250 规格:20*30mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

制品型遇水膨胀止水条的优点：

挤出制品型遇水膨胀止水条不同于一般橡胶制品，挤出制品型遇水膨胀止水条是经过硫化成型，具有优良的回弹性，延伸性，又具有弹性密封止水的作用，而且制品型遇水膨胀止水条还可以遇水膨胀，以水止水。在水中浸泡自身体可膨胀1-5倍，膨胀后仍保持橡胶的弹性和延伸性，膨胀不受水质的影响。18703187870万经理

挤出制品型遇水膨胀止水条的性能特点：

采用制品型遇水膨胀止水条在地下结构中进行施工，主要是基于这一材料具有良好的性能，制品型遇水膨胀止水条中采用了更加先进的防水材料，并且具有自粘性，这是一般防水材料不具备的，其内部具有高分子，所以能够有效的吸附施工缝中的渗水，同时还具有抗腐蚀性的特点，操作起来也更为简便，整个施工的过程也不会花费较多的成本，与其他的防水材料相比，具有更高的利用率，因此钢板止水带逐渐被当前的施工所抛弃，更加广泛的采用了制品型遇水膨胀止水条这一材料。

制品型遇水膨胀止水条的技术指标

从技术指标上进行分析，制品型遇水膨胀止水条具有两种不同的技术指标，一种膨胀率可以达到100%，较大的膨胀率能够达到500%以上，在温度为150 以上的情况下也能达到理想的防水效果，而在低温的情况下，也能不出现发脆的情况。另外一种膨胀止水带的膨胀率为80%，较大可以达到200%，高温为100 ，低温度可以达到-35 ，耐水压的规格可以达到1.2MPa以上。根据不同的建设情况，可以选用不同的制品型遇水膨胀止水条，对于地下结构中混凝土施工缝的施工具有积极的影响。

制品型遇水膨胀止水条使用及安装

1、在安装对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。

拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。

2、将制品型遇水膨胀止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防遇水膨胀止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。

3、制品型遇水膨胀止水条预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能彻底堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的该止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。

4、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用制品型遇水膨胀止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。主体材料为无机矿物原料，具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性。

5、制品型遇水膨胀止水条定位后在浇筑下一道混凝土前，应避免被雨水和其它浸入水浸泡。

6、浇筑混凝土振捣时，应避免振捣棒触及制品型遇水膨胀止水条。

7、制品型遇水膨胀止水条存放及运输，应避免受潮和挤压变形。