

塑料热变形维卡、软化点测试仪厂家直销

产品名称	塑料热变形维卡、软化点测试仪厂家直销
公司名称	厦门搏仕检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区寨上第二工业区B栋5楼
联系电话	18020748537

产品详情

一、产品特点:

具有试样架升降功能，可在试验开始或结束时对试样架进行提升或下降,该机主要用于非金属材料如塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等的热变形温度及维卡软化点温度的测定。

二、执行标准：

n GB / T1633 《热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定》

n GB / T1634 《塑料负荷变形温度的测定 第1部分:通用试验方法》

n GB/T8802 《塑料管件软化温度测定》

n ISO75-2013 《塑料负荷变形温度的测定》

n ASTM D 648 《塑料热变形温度试验方法》

n ASTM D 1525 《塑料维卡(Vicat)软化温度的测试方法》

三、技术参数：

温度控制范围：环境温度—300

升温速率： (120 ± 10) /h (12 ± 1) /6min

(50 ± 5) /h (5 ± 0.5) /6min

温度示值误差：0.1

温度控制精度： ± 0.5

最大形变示值误差： ± 0.001 mm

变形测量范围：0—2mm

试样架个数：3个

负载杆及托盘质量：68g

加热介质：甲基硅油或变压器油

冷却方式：150以上自然冷却，150以下水冷或自然冷却

加热功率：4kw

四、配件

1、计算机 一台(配置：液晶显示联想主机)

2、打印机 一台(惠普)

3、电控箱 一台

4、主机 一台

5、试样架 三支

6、热变形压头 三支

7、维卡刺针 三支

8、砝码(含盒装砝码) 三套 (附表)

9、多用电源插座 一个

五、可接受非标定制

砝码	个数	砝码	个数
1000g	12	932	3
500g	3	200g	6
100g	50g		
20g	6	10g	
5g	2g		
1g			