

玻璃钢排污管 玻璃钢排污管报价 宇广

产品名称	玻璃钢排污管 玻璃钢排污管报价 宇广
公司名称	广州市宇广玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市花都区740乡道东50米
联系电话	13802536820 13802536820

产品详情

重量轻，安装、运输方便：玻璃钢管道和钢管或铸铁管，在承受同样内压的情况下，同口径、同长度的玻璃钢管道，玻璃钢排污管厂家，其重量约为钢管的30%左右。正因如此，玻璃钢管道在运输时可套装运输，节省油耗及其它费用；安装时，玻璃钢排污管哪家好，对中小口径的玻璃钢管道一般不需要用重型机械，有的甚至可通过人工搬运，提高了安装速度。玻璃钢排污管服务热线。

比强度高、力学性能合理：缠绕玻璃钢管道轴向拉伸强度为160~320MPa，接近于钢管，比强度更高，在结构设计时，管材自重可大幅度减轻，安装十分容易。接头少、连接方式多样灵活：缠绕玻璃钢管道单管长度6~12m，甚至更长，在长距离管线安装时，所需接头少，既减少了施工费用，也降低了渗漏。另外，缠绕玻璃钢管道的接头方式有多种，施工中灵活选择接头方式，能提高工程的进度。玻璃钢排污管服务热线。

由于玻璃钢管之间采用承插式双“O”型密封圈连接，所以每安装一根管道，就要在承插口处进行打压，以检测双“O”型密封圈的密封效果。用试压泵直接通过管顶的试压孔。加水打压至管道工作压力的1.5倍后停泵(操作过程中要打开排水阀排气)，观察2min，压降值不超过试验压力的5%，且管口没有渗漏现象时。管口试压即为合格。若压降降低较快。说明密封效果不佳，需重新安装，以确保整个管道系统总体试压成功。玻璃钢排污管服务热线。

检查径向挠曲值。按照规范要求，玻璃钢管道安装完毕24h内，应测试管道的初始径向挠曲变形，管道不得出现隆起、扁平和其他突变现象。水压试验。为了全1面检查管道的安装质量，按照《给水排水管道工程施工及验收规范》规定的试验方法进行试压，允许渗水量可以按照钢管的标准执行。由于玻璃钢管之间采用承插式双“O”型密封圈连接，所以每安装一根管道，就要在承插口处进行打压，玻璃钢排污管报价，以检测双“O”型密封圈的密封效果。用试压泵直接通过管顶的试压孔。加水打压至管道工作压力的1.5倍后停泵(操作过程中要打开排水阀排气)，玻璃钢排污管，观察2min，压降值不超过试验压力的5%，且管口没有渗漏现象时，管口试压即为合格。若压降降低较快，说明密封效果不佳，需重新安装，以确保整个管道系统总体试压成功。玻璃钢排污管服务热线。

玻璃钢管是由玻璃丝及树脂经缠绕后制成的，简称FRP(Fiberglass Reinforced Plastic)管，具有重量轻，耐腐蚀，防火，施工方法简单，维修方便(不必动火)等优点，现已广泛应用于油田，海洋平台，化工厂，海水淡化厂，消防管线，污水处理厂等领域的消防水管线，海水管线，排水管线等。玻璃钢排污管服务热线。

玻璃钢管线施工的特点是：(1)直径在12”及以下都采用直套筒连接方式，直径在12”以上的采用锥度承插接头，粘合连接，而不是采用玻璃丝布抹胶合剂层层缠绕的方法；(2)重量轻，绿螺线175 / 250系列的重量只是钢管的1 / 4，施工轻便。(3)导静电功能，在绿螺线175—C和250—C内加入导电的碳纤维作为管壁和管件壁结构的一部分，是用于钻井平台这样的危险区域的一种导静电的管道系统(可以根据设计要求来选用)。(4)车间预制，现场组装。其主要施工程序为：做车间预制图，切管下料，管端加工，管件接头定位，涂敷粘合剂，管接头装配，加热固化，接口标识，质量检查，静水压检验；现场安装，吹扫，定位，试压。玻璃钢排污管服务热线。

玻璃钢排污管-玻璃钢排污管报价-宇广(推荐商家)由广州市宇广玻璃钢有限公司提供。广州市宇广玻璃钢有限公司(www.yg-frp.com)在环保产品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，宇广一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗总。