

LD5吨单梁天车性能 山东起重机厂家 柳州单梁天车性能

产品名称	LD5吨单梁天车性能 山东起重机厂家 柳州单梁天车性能
公司名称	山东鲁新起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西
联系电话	13515487891 13515487891

产品详情

在新一届政府倡导经济结构性调整的宏观政策背景下，经济转型为新型产业带来增长将成为未来趋势，新型高端单梁起重机械产业将迎来春天，部分具有较强政策导向的高成长性细分机械设备行业的价值潜力值得挖掘。

传统机械行业值得关注的是受政策影响较深的细分行业，而随着城镇化政策的深入落实，公共交通是受此政策影响最深远的单梁起重机械类领域。

由于受到全球经济复苏乏力、国内实体经济低位运行的影响，投资增速逐步放缓导致传统机械行业受到冲击，LD5吨单梁天车性能，单梁起重机(15T单梁起重机—15吨LD型电动单梁桥式起重机) 械行业产能的扩张受到一定程度的遏制，行业景气度低迷已成为不争的事实。传统机械、通用机械等强周期性。

今年以来，LD10吨单梁天车性能，单梁起重机械行业所处的经济大环境的情况是，柳州单梁天车性能，宏观经济的增速回落，货币政策持续收紧，经济结构的调整步履蹒跚，整体形势十分复杂。

鲁新起重设备新型单梁起重机优点补充：

以上就是我公司生产的新型起重机所具有的三个特点，这三大特点将是今后起重机发展的必然，将引领起重机械行业发展的新未来，成为各大工程施工中的主要设备。鲁新起重机稳定性好、安全性好、小尺寸、自重轻、免维护是您不错的选择，我们绝对保证质量，LD2吨单梁天车性能，欢迎各大工程施工单位前来选购所需类型的起重机设备。

LD型单梁起重机的简单介绍：

LD型电动单梁桥式起重机（以下简称起重机）是按JB/T1306-2008《电动单梁起重机》设计制造的，与CD1、MD1等形式的电动葫芦配套使用，成为一种有轨运行的轻小型起重机，其适用起重量为1—16吨，适用跨度为7.5—25.5米，工作环境温度在-30—+40 范围内。

为方便用户，设有地面操纵和驾驶室操纵两种操纵形式，驾驶室操纵又分端面开门及侧面开门两种形式，以供用户选择使用。

本产品为一般用途起重机，多用于机械制造、装配、仓库等场所。其结构特点如下：

1、金属结构部分

主梁采用H型钢或箱型梁结构。横梁用钢板压延成U形槽钢，再组焊成箱形横梁。为贮存运输方便，主横梁之间用M20螺栓（45号钢制）连接成一体。

2、电动葫芦

电动葫芦可提升重物，并沿主梁纵向移动，其结构特点详见有关电动葫芦说明书。

3、运行机构

本产品是采用分别驱动形式，驱、制动靠锥形制动电动机来完成，传动是采用“一开一闭”式齿轮传动，其闭式齿轮部分是借用5吨锥形葫芦运行小车的减速机。

4、电气设备

本产品所用运行电动机有单速锥形鼠笼电动机（用于运行速度30米/分和45米/分）和锥形绕线式电动机（用于运行速度75米/分）二种形式。随操纵形式的不同，设有两种电气控制方式。电动葫芦及整个起重机均设有安全装置，如起升限位开关、终点限位开关等。

LD5吨单梁天车性能-山东起重机厂家-柳州单梁天车性能由山东鲁新起重设备有限公司提供。山东鲁新起重设备有限公司（www.tsqzj.com.cn）是山东泰安,工程、建筑起重机的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东起重机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东起重机更加美好的未来。